Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Facal Seilzugleiter ROLLER S600 3x14 Sprossen

grösste Stabilität durch geripptes Profil und Ausleger



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: R44-3S

1.126,00 €

UVP 1.512,73 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Holmbreite: 25 mm Holmlänge: 90 mm Arbeitshöhe: 11,54

m

Leiterlänge: 10,64 m

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Facal

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie:

Begehbarkeit:

Seilzugleiter

einseitig

Art. Nr.: R44-3S | Facal Seilzugleiter ROLLER S600 3x14 Seite 26.10.2025 Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Seilzugleiter aus Aluminium, zweiteilig
- getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge
- Einfache Verwendung durch Kunststoffseil von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Leiterschuhe und Kipphebel auswechselbar
- Flügelprofil Holmumgreifende Führungsbeschläge mit integrierten Gleitteilen sorgen für hohe Stabilität. Dadurch kein Einklemmen der Hände mehr möglich
- hochwertige Seilzugleiter mit 2 Wandlaufrollen (Ø 100mm)
- grösste Stabilität durch geripptes Profil
- Kipphebel aus Gussaluminium mit Schwerkraftarretierung
- getrennte Höhenverstellung durch zwei Seilzüge
- rhombische Sprossen 30x30 mm für optimalen Stand
- Holmmaß (mm): 25x90
- rutschfeste Gummischuhe
- Mit Ausleger (Neu ab 2018)











Sprossenzahl	3x11	3x13	3x14	3x16
Leiterlänge L ausgezogen (m)	8,54	10,34	10,64	12,44
Leiterlänge L1 eingezogen (m)	3,53	4,13	4,43	5,03
Arbeitshöhe A ca.(m)	9,44	11,24	11,54	13,34
Untere Breite (m)	1,85	1,85	1,85	1,85
Eigengewicht (kg)	40,2	46,0	49,0	54,6

Seite Art. Nr.: R44-3S | Facal Seilzugleiter ROLLER S600 3x14 26

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer	R35-3S	R41-3S	R44-3S	R50-3S
---------------	--------	--------	--------	--------