Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x7 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/hym

Art. Nr.: Y604721

514,75 €

UVP 784,45 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 3,80 m	Senkrechte Höhe: 3,42 m	Arbeitshöhe: 5,80 m
Leiterlänge: 4,95 m	Sprossen/Stufen: 7	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 3x	Material: Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter	Gewicht: 14,6 kg	

Seite Art. Nr.: Y604721 | Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
 Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x
Holm oben/Mitte/unten (mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Länge eingefahren (m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,0
Länge	4,11	4,95	5,51	6,63	7,2
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	1,60	2,13	2,65	3,20	3,7
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	3,60	4,13	4,65	5,20	5,7
Standhöhe Anlegeleiter (m)	3,00	3,80	4,35	5,45	5,9
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,00	5,80	6,35	7,45	7,9
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (m)		3,42	3,95	4,42	4,9
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	35
Schrittlänge (m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,
Gewicht (kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja
starre Strebe	nein	ja	ja	ja	ja
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	604718	604721	604724	604727	60