

MUNK Stufen- Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen, clipstep R13 und Nivello® Traverse 3x8 Stufen

3-teilig, Oberleiter mit
Wandrollen



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Art. Nr.: G33325

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(1)

1.015,80 €

~~UVP 1.695,75 €~~

(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)



SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 28.036 kg

Arbeitshöhe: 6,9
m

Leiterlänge: 5,86 m

Sprossen/Stufen: 8

Hersteller: Munk

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 3x

Material:
Aluminium

Kategorie:
Mehrzweckleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,10	6,90
Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8

Leiterlänge ausgefahren 3-teilig L (m)	4,19	5,00	5,86
Leiterlänge als 2-teilige Stehleiter mit Aussteckteil L1 (m)	3,06	3,60	4,18
Leiterlänge eingefahren L3 (m)	1,96	2,20	2,50
Schrittlänge (m)	1,32	1,56	1,68
Holmhöhe (mm)	85		
Traversenbreite (m)	0,93		
Gewicht (kg)	20,5	21,9	25,3
mit nivello-Traverse	33318	33321	33324
Gewicht (kg)	22,5	25,3	28,0
mit nivello-Traverse und clip-step R13	33319	33322	33325