Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Lockhard Fahrgerüst Alulift M 3 Meter elektrisch höhenverstellbar

660x2400mm Plattform

HARK

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/lock

Art. Nr.: 300M

10.834,25 €

**UVP 11.169,34 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 213 kg

Plattformbreite: 0,66 m Plattformlänge: 2,40 m Standhöhe: 3,0 m M Kategorie: Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

## Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC.Ladezyclus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben





| Höhe (m)               | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7  |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| Plattformgröße<br>(mm) | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 6  |
| Außenmaß<br>(mm)       | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 9  |
| Gewicht (kg)           | 160      | 187      | 213      | 257      | 283      | 310      | 3  |
| Ausleger inklusive     | nein     | nein     | nein     | nein     | nein     | ja       | ja |
| Artikel-Nr.            | 100M     | 200M     | 300M     | 400M     | 500M     | 600M     | 7  |

\*= maximale Höhe 12m