Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lockhard Fahrgerüst Alulift M 5 Meter elektrisch höhenverstellbar

660x2400mm Plattform

HREE

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/lock

Art. Nr.: 500M

13.160,15 €

UVP 13.567,19 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 283 kg

Standhöhe: 5,0 m **Plattformlänge:** 2,40 m **Plattformbreite:** 0,66 m

Arbeitshöhe: 7,0 m **Hersteller:** Lockhard **Kategorie:** Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung
- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC.Ladezyclus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





| Höhe (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
| Plattformgröße (mm) | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 660x2400 | 66 |
| Außenmaß (mm) | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 950x2640 | 95 |
| Gewicht (kg) | 160 | 187 | 213 | 257 | 283 | 310 | 33 |
| Ausleger inklusive | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| Artikel-Nr. | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 600M | 70 |

*= maximale Höhe 12m