

Lockhard Fahrgerüst Alulift M 6 Meter elektrisch höhenverstellbar

660x2400mm Plattform



Art. Nr.: 600M

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/lock](#)

14.032,85 €

~~UVP 14.466,83 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 310 kg

Plattformlänge: 2,40
m

Plattformbreite: 0,66
m

Standhöhe: 6,0 m

Arbeitshöhe: 8,0 m

Hersteller: Lockhard

Kategorie:
Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung

- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
- Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
- Höhen von 1 - 12 Metern
- Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC - Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC, Ladezyklus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit

selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben



Höhe (m)	1	2	3	4	5	6	7
Plattformgröße (mm)	660x2400	660x2400	660x2400	660x2400	660x2400	660x2400	660x2400
Außenmaß (mm)	950x2640	950x2640	950x2640	950x2640	950x2640	950x2640	950x2640
Gewicht (kg)	160	187	213	257	283	310	337
Ausleger inklusive	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Artikel-Nr.	100M	200M	300M	400M	500M	600M	700M

*= maximale Höhe 12m