Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 510 Treppe 60° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Ausladung bis 2,70m



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E5106307

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3)

977,20 €

UVP 1.318,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Ausladung: 1,12 m

Senkrechte Höhe:

1,75 m

Podest: nein

Seite Art. Nr.: E5106307 | Euroline 510 Treppe 60° 1000mm 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite: 100 cm

Sprossen/Stufen: 7

Hersteller:

Euroline

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

Kategorie:

Treppen

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Befestigungsmöglichkeiten: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10		
Senkrechte Höhe E (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50		
Ausladung D (m)	0,68	0,83	0,97	1,,12	1,26	1,40	1,55		
Artikelnummer									
600mm Stufenbreite	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110		

	600mm	5106104	5106105	5106106	5106107	5106108	5106109	5106110
ŀ	Stufenbreite							3100110
	800mm	5106204	5106205	5106206	5106207	5106209	5106200	5106210
	Stufenbreite	3100204	3100203	3100200	3100207	3100200	3100209	3100210
	1000mm	5106304	5106305	5106306	5106307	5106308	5106309	5106310
	Stufenbreite							

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de