

# Euroline 512 Übergang 60° 800mm

## Stufenbreite 2x6 Stufen

Standard: Podestlänge A

720mm - Lichtes Längenmaß

H = 390mm



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5126206

**1.860,95 €**

**~~UVP 2.510,00 €~~**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                                      |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,50 m | <b>Lichte Plattformweite:</b> 0,44 m | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m                     |
| <b>Lichte Höhe:</b> 1,46 m     | <b>Neigung:</b> 60°                  | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m                     |
| <b>Ausladung:</b> 2,35 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6            | <b>Hersteller:</b> Euroline                       |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 2x               | <b>Material:</b> Aluminium                        |
| <b>Kategorie:</b> Übergang     | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig      | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werk tage Lieferzeit |



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 440mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl      | 2x4     | 2x5     | 2x6            | 2x7     | 2x8     | 2x9     | 2x10    |
|-------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Lichte Höhe I (m) | 0,96    | 1,21    | 1,46           | 1,71    | 1,96    | 2,21    | 2,46    |
| Ausladung D (m)   | 1,77    | 2,06    | 2,35           | 2,64    | 2,92    | 3,21    | 3,50    |
| Artikelnummern    |         |         |                |         |         |         |         |
| 600mm             |         |         |                |         |         |         |         |
| Stufenbreite B    | 5126104 | 5126105 | 5126106        | 5126107 | 5126108 | 5126109 | 5126110 |
| 800mm             |         |         |                |         |         |         |         |
| Stufenbreite B    | 5126204 | 5126205 | <b>5126206</b> | 5126207 | 5126208 | 5126209 | 5126210 |
| 1000mm            |         |         |                |         |         |         |         |
| Stufenbreite B    | 5126304 | 5126305 | 5126306        | 5126307 | 5126308 | 5126309 | 5126310 |