Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 202 Schiebeleiter 2x17 Sprossen**

Geschweißte Sprossenprofile

euroline

mit Profilierung

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E2028817

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(2 Bewertungen)

497,50 €

**UVP 718,76 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

**Arbeitshöhe:** 9,25 m **Leiterlänge:** 7,95 m **Sprossen/Stufen:** 17

**Hersteller:** Euroline **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 2x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter

• Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüsse sorgen für sicheren und bequemen Stand
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 15
- Breite Quertraverse für sicheren Stand









| Sprossenzahl        | 2x9  | 2x11 | 2x13 | 2x15 | 2x17 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Leiterlänge L (m)   | 4,55 | 5,70 | 6,30 | 7,40 | 7,95 |
| Leiterlänge L1 (m)  | 2,60 | 3,15 | 3,75 | 4,30 | 4,85 |
| Arbeitshöhe (m)     | 5,80 | 7,00 | 7,60 | 8,70 | 9,25 |
| Senkrechte Höhe (m) | 4,35 | 5,45 | 6,25 | 7,35 | 8,10 |

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Traversenbreite (m) | 0,85    | 1,00    | 1,00    | 1,20    | 1,20    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Trennsicherung      |         | X       | X       | X       | X       |
| Gewicht (kg)        | 9,5     | 10,9    | 12,6    | 15,1    | 22,0    |
| Artikelnummer       | 2028809 | 2028811 | 2028813 | 2028815 | 2028817 |