

# Euroline 512 Übergang 45° 800mm

## Stufenbreite 2x4 Stufen

Mobile und stationäre  
Übergänge aus Aluminium  
für Hindernisse aller Art



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E5124204

**1.614,05 €**

**UVP 2.177,00 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Lichte Plattformweite:**  
0,39 m

**Lichte Höhe:** 0,84 m

**Ausladung:**  
2,34 m

**Plattformbreite:** 0,8 m

**Plattformlänge:** 0,72 m

**Neigung:** 45°

**Sprossen/Stufen:** 4

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:**  
Euroline

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Übergang

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

**Lieferzeit:** bis zu 10  
Werktage Lieferzeit



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





| Stufenanzahl      | <b>2x4</b>     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x9     | 2x10    |
|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lichte Höhe I (m) | <b>0,84</b>    | 1,06    | 1,28    | 1,50    | 1,72    | 1,94    | 2,16    |
| Ausladung D (m)   | <b>2,34</b>    | 2,78    | 3,22    | 3,66    | 4,10    | 4,54    | 4,98    |
| Artikelnummer     | <b>5124204</b> | 5124205 | 5124206 | 5124207 | 5124208 | 5124209 | 5124210 |