

Euroline 513 Wartungsbühne 45° 1000mm Stufenbreite 7 Stufen

Ausladung bis 4,71m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E5134307

2.842,60 €

~~UVP 3.834,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformlänge: 0,72 m	Senkrechte Höhe: 1,54 m	Plattformbreite: 1,0 m
Ausladung: 2,29 m	Neigung: 45°	Sprossen/Stufen: 7
Trittform: Stufen	Hersteller: Euroline	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Wartungsbühne	Begehbarkeit: einseitig
Lieferzeit: bis zu 10 Werk tage Lieferzeit		



- Aluminium-Wartungsbühnen als sicheres und flexibles Arbeitsmittel
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podestlänge (A): 720mm;
- 2 Lenkrollen Ø=125mm mit Festellern am Steigteil
- 2 Lenkrollen Ø=160mm mit Festellern am Stützteil
- Fahrwerk am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig
- **Fahrwerkbreite**: Standard oder schmal
- **Zentralfeststellung**: Ja oder nein

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20
Ausladung D (mm)	1634	1854	2074	2294	2514	2734	2954
Fahrwerkbreite Fw (m)	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,60
Artikelnummer							
600mm Stufenbreite B	5134104	5134105	5134106	5134107	5134108	5134109	5134110
800mm Stufenbreite B	5134204	5134205	5134206	5134207	5134208	5134209	5134210

1000mm Stufenbreite B	5134304	5134305	5134306	5134307	5134308	5134309	5134310
--------------------------	---------	---------	---------	----------------	---------	---------	---------