

# Euroline Gerüst 9514 mit Sicherheitsaufbau 1,50x2,85m Fahrbalken verschiebbar

Arbeitshöhe bis 13,50m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: 509-OX

**ab 2.143,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Plattformlänge:** 2,85 m **Plattformbreite:** 1,50 m **Hersteller:** Euroline

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Rollgerüste

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi- jederzeit erweiterbar
- Durch die komfortable Breite von 1,50m entsteht eine große Arbeitsfläche
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit

## hoher Stabilität

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profilerweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                       |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       |  | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 |

## Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau| Gerüsttyp 9514

|                                 |         |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m         | 9034150 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m         | 9038150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Plattform mit Durchstieg 2,85 m | 9080285 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

|                                       |         |         |         |         |         |         |    |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| Plattform 2,85 m                      | 9070285 | 1       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5  |
| Basisrohr 2,85 m                      | 9023285 | -       | -       | -       | -       | -       | 1  |
| Sicherheitsgeländer<br>2,85 m         | 9043285 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Diagonale 3,35 m                      | 9060335 | -       | 2       | 2       | 4       | 4       | 6  |
| Horizontale 2,85 m                    | 9040285 | -       | -       | 2       | 4       | 8       | 8  |
| Längsbordbrett 2,85 m                 | 9120285 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Stirnbordbrett 1,50 m                 | 9110150 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2  |
| Fahrbalken<br>verschiebbar            | 9021001 | -       | -       | -       | -       | -       | 2  |
| Fahrbalkenverlängerung                | 9021001 | -       | -       | -       | -       | 2       | 2  |
| Lenkrolle mit Spindel Ø<br>200 mm     | 9015200 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4  |
| Antrittsbügel                         | 9091000 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | -  |
| Federstecker                          | 9160000 | -       | 8       | 8       | 12      | 12      | 16 |
| Zapfen für<br>Verlängerung            | 9021002 | -       | -       | -       | -       | -       | -  |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 117     | 197     | 218     | 291     | 318     | 45 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |         |    |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 0       | 40      | 80      | 120     | 0  |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | 20 |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |         |         |    |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 40      | 120     | 240     | 320     | 24 |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | 22 |
| Artikel-Nr.                           |         | 9514/03 | 9514/04 | 9514/05 | 9514/06 | 9514/07 | 95 |

n.z.=nicht zulässig

n.z.=nicht zulässig