Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 32577 Stufenstehleiter mit Sicherheitsbrücke 8 Stufen

Arbeitshöhe bis 4.10m



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E3257708

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop** Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(5 Bewertungen)

321,00 €

UVP 505,75 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,85 m Arbeitshöhe: 3,85 m Leiterlänge: 2,65 m

Sprossen/Stufen: 8 Hersteller: Euroline Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschfestes Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- Hohe Sicherheitsbügel
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand









| | _ | _ | _ | | _ | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|
| Sprossenzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | / | 8 | 10 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

| Artikelnummer | 3257703 | 3257704 | 3257705 | 3257706 | 3257707 | 3257708 | 325771 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Gewicht (kg) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 13,0 |
| Untere Breite (m) | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,67 |
| Ausladung (m) | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,45 | 1,75 |
| Plattformhöhe (m) | 0,72 | 0,87 | 1,00 | 1,18 | 1,33 | 1,46 | 1,76 |
| Arbeitshöhe (m) | 2,75 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,30 |
| Leiterlänge L (m) | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 3,15 |