

# **Euroline Premium 32677 Stufenstehleiter mit großer Standplattform 10 Stufen**

Große Standplattform  
480x415mm für bequemes  
und sicheres Stehen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-premium-32677-stufenstehleiter-mit-groesser-standplattform-10-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-premium-32677-stufenstehleiter-mit-groesser-standplattform-10-stufen)

Art. Nr.: E3267710

**639,65 €**

~~UVP 972,23 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,35 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,15 m  | <b>Leiterlänge:</b> 3,50 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10     | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                             |                              |

**PREMIUM** *line*

- Stufen mit 80mm waagerechter Auftrittsfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Stufenabstand 250mm
- Große Standplattform 480x415mm für bequemes und sicheres Stehen
- Inklusive 2 Handläufe zum Selbstanbau
- Rollen  $\varnothing = 125\text{mm}$  zum einfachen Verfahren der Leiter
- Stranggepresste Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschfestes Standpodest
- Besonders reißfeste Sicherheitsspanngurte zur zusätzlichen Stabilisation der Leiter ab Größe 6
- 2 zusätzliche Aussteifungen als Spreizsicherung
- Große Ablageschale
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand



|              |   |   |   |   |   |    |    |
|--------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|--------------|---|---|---|---|---|----|----|

|                   |         |         |         |         |         |                |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Leiterlänge L (m) | 2,00    | 2,25    | 2,50    | 2,75    | 3,00    | 3,50           | 4,00    |
| Arbeitshöhe (m)   | 2,75    | 3,00    | 3,20    | 3,45    | 3,65    | 4,10           | 4,60    |
| Plattformhöhe (m) | 0,95    | 1,20    | 1,40    | 1,65    | 1,95    | 2,35           | 2,80    |
| Ausladung (m)     | 1,05    | 1,20    | 1,35    | 1,50    | 1,65    | 1,95           | 2,25    |
| Untere Breite (m) | 0,64    | 0,67    | 0,70    | 0,73    | 0,76    | 0,82           | 0,88    |
| Gewicht (kg)      | 13,0    | 14,5    | 17,5    | 19,0    | 20,0    | 24,0           | 27,0    |
| Artikelnummer     | 3267704 | 3267705 | 3267706 | 3267707 | 3267708 | <b>3267710</b> | 3267712 |