Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Steigleiter Aluminium blank ohne Rückenschutz SH 4,76m

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E9610480

911,15 €

UVP 994,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Steighöhe: 4,76 m **Leiterlänge:** 5,96 m **Hersteller:** Euroline

Material: Aluminium blank Kategorie: Steigleiter

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

 Ab 5 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
 - Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B Antennenbauer)
 - Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B. Privatpersonen)

| bis maximal 10 m Steighöhe | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|
| Steighöhe bis (m) | 4,76 | 5,60 | 6,44 | 7,28 | 8,40 | 9,52 |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 5,96 | 6,80 | 7,64 | 8,48 | 9,60 | 10,72 |
| Leiternteil 1,96m | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Leiternteil 2,80m | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
| Leiternteil 3,64m | _ | - | 1 | 2 | _ | - |
| Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Updatetest Testshop **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | - | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Steigleiternverbinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | | |
| Aluminium eloxiert | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9600480 | 9600570 | 9600650 | 9600740 | 9600850 | 9600960 | | |
| Aluminium blank | Aluminium blank | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9610480 | 9610570 | 9610650 | 9610740 | 9610850 | 9610960 | | |
| Stahl verzinkt | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9620480 | 9620570 | 9620650 | 9620740 | 9620850 | 9620960 | | |
| Edelstahl (1,4571) | Edelstahl (1,4571) | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9630480 | 9630570 | 9630650 | 9630740 | 9630850 | 9630960 | | |

| ab 10 m Steighöhe bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte bet | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|--|--|
| Steighöhe bis (m) | 10,64 | 11,76 | 12,60 | 13,44 | 14,28 | 15,12 | 1. | | |
| Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm | 11,84 | 12,96 | 13,80 | 14,64 | 15,48 | 16,32 | 1 | | |
| Leiternteil 1,96m | - | 2 | 1 | - | - | - | - | | |
| Leiternteil 2,80m | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | | |
| Leiternteil 3,64m | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 2 | | |
| | | | | | | | | | |

9621070 9621180 9621260 9621380 9621490 9621570 9

9631070 9631180 9631260 9631380 9631490 9631570 9

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | | | | | | _ |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 1 |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 28 | 2 |
| Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umsteigeplattform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steigleiternverbinder | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aluminium eloxiert | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9601070 | 9601180 | 9601260 | 9601380 | 9601490 | 9601570 | 9 |
| Aluminium blank | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9611070 | 9611180 | 9611260 | 9611380 | 9611490 | 9611570 | G |
| Stahl verzinkt | | | | | | | _ |

Artikelnummer

Artikelnummer

Edelstahl (1,4571)

| ab maximal 10 m Steighöhe | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|---|-------|-------|--|--|
| bei Personengruppe 2) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte bet | | | | | | | | |
| 10,92 | 11,76 | 13,16 | 14,00 | 15,12 | 15,96 | 1 | | |
| 12,12 | 12,96 | 14,36 | 15,20 | 16,32 | 17,16 | 1 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | | |
| - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | | |
| | 10,92 12,12 | 1) - die maximale Hö 10,92 11,76 12,12 12,96 1 1 | 1) - die maximale Höhe der ei 10,92 11,76 13,16 12,12 12,96 14,36 1 1 1 | 1) - die maximale Höhe der einzelnen L 10,92 | 10,92 | 10,92 | | |

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop**

Updatetest Testshop

| E-Mail: | stinski@tri | pin-gmbh.de |
|---------|------------------|-------------|
| | Sen iSiti G ti i | p ga.c |

| | 1 | | | | | | _ |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Ausstiegsholm, einseitig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maueranker, starr, Abstand 200 mm | 18 | 18 | 26 | 26 | 28 | 28 | 2 |
| Rückenschutzbügel, Ø 700 mm | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 1 |
| Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang | 19 | 24 | 26 | 26 | 31 | 31 | 3 |
| Rückenschutzbügel versetzte Ausführung | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Umsteigeplattform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Steigleiternverbinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Aluminium eloxiert | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9641090 | 9641180 | 9641320 | 9641400 | 9641510 | 9641600 | 9 |
| Aluminium blank | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9651090 | 9651180 | 9651320 | 9651400 | 9651510 | 9651600 | 9 |
| Stahl verzinkt | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9681090 | 9681180 | 9681320 | 9681400 | 9681510 | 9681600 | 9 |
| Edelstahl (1,4571) | | | | | | | |
| Artikelnummer | 9691090 | 9691180 | 9691320 | 9691400 | 9691510 | 9691600 | 9 |