

Euroline Steigleiter Aluminium eloxiert SH 15,96m PG2

Ein- und Mehrzügige
Steigleitern mit
Rückenschutz



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E9641600

6.873,10 €

~~UVP 7.498,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Steighöhe: 15,96 m

Leiterlänge: 17,16 m

Hersteller:
Euroline

Material: Aluminium
eloxiert

Kategorie:
Steigleiter

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

- Ab 5 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personengruppen hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
 - Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B. Antennenbauer)
 - Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B. Privatpersonen)

bis maximal 10 m Steighöhe						
Steighöhe bis (m)	4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,96	6,80	7,64	8,48	9,60	10,72
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	6	8	8	8	10	12

Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	7	10	10	12	15
Steigleiternverbinder	2	2	2	2	4	6
Aluminium eloxiert						
Artikelnummer	9600480	9600570	9600650	9600740	9600850	9600960
Aluminium blank						
Artikelnummer	9610480	9610570	9610650	9610740	9610850	9610960
Stahl verzinkt						
Artikelnummer	9620480	9620570	9620650	9620740	9620850	9620960
Edelstahl (1,4571)						
Artikelnummer	9630480	9630570	9630650	9630740	9630850	9630960

ab 10 m Steighöhe bei Personengruppe 1) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte betr							
Steighöhe bis (m)	10,64	11,76	12,60	13,44	14,28	15,12	15,96
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	11,84	12,96	13,80	14,64	15,48	16,32	17,16
Leiternteil 1,96m	-	2	1	-	-	-	-
Leiternteil 2,80m	2	1	2	3	2	1	-
Leiternteil 3,64m	2	2	2	2	3	4	5
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2

Maueranker, starr, Abstand 200 mm	18	18	20	20	20	22	24
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	9	10	11	11	12
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	19	21	23	24	24	28	30
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	2	2	2	2	2	2	2
Umsteigeplattform	1	1	1	1	1	1	1
Steigleiternverbinder	4	6	6	6	6	6	6
Aluminium eloxiert							
Artikelnummer	9601070	9601180	9601260	9601380	9601490	9601570	9601680
Aluminium blank							
Artikelnummer	9611070	9611180	9611260	9611380	9611490	9611570	9611680
Stahl verzinkt							
Artikelnummer	9621070	9621180	9621260	9621380	9621490	9621570	9621680
Edelstahl (1,4571)							
Artikelnummer	9631070	9631180	9631260	9631380	9631490	9631570	9631680

ab maximal 10 m Steighöhe

bei Personengruppe 2) - die maximale Höhe der einzelnen Leiternabschnitte betr

Steighöhe bis (m)	10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	16,80
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	12,12	12,96	14,36	15,20	16,32	17,16	18,00
Leiternteil 1,96m	1	1	1	1	2	1	1
Leiternteil 2,80m	4	3	3	2	3	4	3

Leiternteil 3,64m	-	1	2	3	2	2	3
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	18	18	26	26	28	28	2
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	10	11	11	12	1
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	19	24	26	26	31	31	3
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	2	2	4	4	4	4	4
Umsteigeplattform	1	1	2	2	2	2	2
Steigleiternverbinder	6	6	6	6	8	8	8
Aluminium eloxiert							
Artikelnummer	9641090	9641180	9641320	9641400	9641510	9641600	9
Aluminium blank							
Artikelnummer	9651090	9651180	9651320	9651400	9651510	9651600	9
Stahl verzinkt							
Artikelnummer	9681090	9681180	9681320	9681400	9681510	9681600	9
Edelstahl (1,4571)							
Artikelnummer	9691090	9691180	9691320	9691400	9691510	9691600	9