Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Steigleiter Aluminium eloxiert SH 5,60m

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz euroline

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E9600570

1.492,35 €

UVP 1.628,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Steighöhe: 5,60 m	Leiterlänge: 6,80 m	Hersteller: Euroline
Material: Aluminium	Kategorie:	
eloxiert	Steigleiter	

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

- Ab 5 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
 - Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B Antennenbauer)
 - Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B Privatpersonen)

bis maximal 10 m Stei	ghöhe					
Steighöhe bis (m)	4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,96	6,80	7,64	8,48	9,60	10,72
Leiternteil 1,96m	1	-	_	-	-	2
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	_
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	6	8	8	8	10	12

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

	1			1			
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	_	4	5	5	6	7	
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	7	10	10	12	15	
Steigleiternverbinder	2	2	2	2	4	6	
Aluminium eloxiert	Aluminium eloxiert						
Artikelnummer	9600480	9600570	9600650	9600740	9600850	9600960	
Aluminium blank							
Artikelnummer	9610480	9610570	9610650	9610740	9610850	9610960	
Stahl verzinkt							
Artikelnummer	9620480	9620570	9620650	9620740	9620850	9620960	
Edelstahl (1,4571)							
Artikelnummer	9630480	9630570	9630650	9630740	9630850	9630960	

ab 10 m Steighöhe bei Personengruppe 1)) - die ma:	ximale Hö	he der ei	nzelnen L	eiternabs	chnitte be	etr
Steighöhe bis (m)	10,64	11,76	12,60	13,44	14,28	15,12	1
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	11,84	12,96	13,80	14,64	15,48	16,32	1
Leiternteil 1,96m	-	2	1	-	-	-	_
Leiternteil 2,80m	2	1	2	3	2	1	-
Leiternteil 3,64m	2	2	2	2	3	4	5
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Maueranker, starr, Abstand 200 mm	18	18	20	20	20	22	2
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	9	10	11	11	1
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	19	21	23	24	24	28	2
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	2	2	2	2	2	2	2
Umsteigeplattform	1	1	1	1	1	1	1
Steigleiternverbinder	4	6	6	6	6	6	6
Aluminium eloxiert							
Artikelnummer	9601070	9601180	9601260	9601380	9601490	9601570	9
Aluminium blank							
Artikelnummer	9611070	9611180	9611260	9611380	9611490	9611570	9
Stahl verzinkt							
Artikelnummer	9621070	9621180	9621260	9621380	9621490	9621570	9
Edelstahl (1,4571)							
Artikelnummer	9631070	9631180	9631260	9631380	9631490	9631570	9

ab maximal 10 m Steig	ghöhe						
bei Personengruppe 2)	- die max	ximale Hö	he der ei	nzelnen L	eiternabs	chnitte be	etr
Steighöhe bis (m)	10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	1
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	12,12	12,96	14,36	15,20	16,32	17,16	1
Leiternteil 1,96m	1	1	1	1	2	1	1
Leiternteil 2,80m	4	3	3	2	3	4	3

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

							_
Leiternteil 3,64m	-	1	2	3	2	2	3
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	18	18	26	26	28	28	2
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	10	11	11	12	1
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	19	24	26	26	31	31	3
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	2	2	4	4	4	4	4
Umsteigeplattform	1	1	2	2	2	2	2
Steigleiternverbinder	6	6	6	6	8	8	8
Aluminium eloxiert							
Artikelnummer	9641090	9641180	9641320	9641400	9641510	9641600	9
Aluminium blank							
Artikelnummer	9651090	9651180	9651320	9651400	9651510	9651600	9
Stahl verzinkt							
Artikelnummer	9681090	9681180	9681320	9681400	9681510	9681600	9
Edelstahl (1,4571)							
Artikelnummer	9691090	9691180	9691320	9691400	9691510	9691600	9