Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Facal Fahrgerüst ALTO

Keine Ballastgewichte und Wandabstützung nötig



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: 587-OX

ab 531,20 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,68 m **Plattformlänge:** 1,41 m **Hersteller:** Facal

Material: Aluminium Kategorie: Fahrgerüste

Hinweis

Keine Ballastgewichte und Wandabstützung nötig

- Fahrgerüst aus Aluminium ausgestattet mit 4 Rollen mit Bremse
- 3 mgögliche Arbeitshöhen: 3m, 4,80m oder 6,90m
- 4 große teleskopirbare Ausleger
- Die Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen
- Die Horizontalstreben sind ausgestattet mit Sicherheits-Haken, die eine maximale Festigkeit gewährleisten

Seite 1 Art. Nr.: 587-OX | Facal Fahrgerüst ALTO 25.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sehr einfache Anwendung
- Bühne aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz. Ausgestattet mit Durchstiegsklappe
- Faltbares Bordbrett

• Nach DIN EN 1004:1

• Bühne: 68 x 141 cm

• Gerüstbreite: 75 cm

• Gerüstlänge: 155 cm

Max. Belastbarkeit: 200 kgGerüstgruppe 3: 200 kg/m2

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



SchnellverschlußEinfacher Auf- und Abbau

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Bremsen

4 bremsbare Fahrrollen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Sicherheit

Arbeitsbühne mit umlaufendem Brett.


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Stabilisierung

4 teleskopische Ausleger zur Stabilisierung



Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Element	Grundgerüst	Grundgerüst + 1 Aufstockung	Grundgerüst + 1 und 2 Aufstockung
Arbeitshöhe A (ca. m)	3,00	4,80	6,90
Gerüsthöhe H (m)	2,05	4,10	6,20
Standhöhe P (m)	1,00	2,80	4,90
Gewicht (kg)	27	62	86
Artikelnummer	M1	AL410	AL620