

# Facal Mehrzweckleiter 3-teilig GENIA S300 3x7 Sprossen

hervorragenden Verarbeitung  
auch in großer Höhe sicher  
und stabil



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: G250-3

**331,20 €**

**UVP 354,69 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                   |                                 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 6,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,49 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 7       |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Facal          | <b>Teilbarkeit:</b> 3x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

Hinweis

Ab 11 Sprossen wird diese Leiter mit Traverse ausgeliefert.

Spezielle Legierungen und unterschiedliche Leiterholmaabmessungen gestatten der Leiter hohe Ausfahrlängen

- Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Wichtige Merkmale:
  - wenn die Leiter ausgefahren ist, ist sie dank der hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Quadratische Sprossen, 30x30 mm
- Zwei Gurtbänder als Spreizsicherung an allen Größen
- Traverse aus Aluminium
- Hochwertiges Guss-Gelenk an den Holmen durch Schrauben befestigt
- Extrem stabil und einfach zu verwenden sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter
- 5 cm -hohe Gummischuhe
- Sicherheit:
  - Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
  - Bilden eine Einheit mit den Fallhaken



|                          |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 5,10 | 6,00 | 6,90 | 8,10 | 8,70 | 9,24 | 10,11 |
| Leiterlänge L<br>(m)     | 4,20 | 5,10 | 6,00 | 7,20 | 7,80 | 8,34 | 9,21  |
| Arbeitshöhe A1<br>(m)    | 3,72 | 4,25 | 4,60 | 5,43 | 6,05 | 6,03 | 6,33  |

|                    |        |               |        |          |          |        |        |
|--------------------|--------|---------------|--------|----------|----------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A2 (m) | 2,00   | 2,25          | 2,50   | 2,85     | 3,05     | 3,45   | 3,64   |
| Sprossenzahl       | 3x6    | 3x7           | 3x8    | 3x9      | 3x10     | 3x11   | 3x12   |
| Holmmaß (mm)       | 25x65  | 25x65         | 25x65  | 25x65/80 | 25x65/80 | 25x90  | 25x90  |
| Quertraverse (cm)  | 75     | 75            | 75     | 93       | 93       | 114    | 114    |
| Gewicht (kg)       | 12,8   | 15,6          | 18,4   | 20,3     | 24,5     | 29,0   | 31,0   |
| Art.-Nr.           | G200-3 | <b>G250-3</b> | G260-3 | G300-3   | G320-3   | G350-3 | G380-3 |