

# Facal S15/28 Regaleinhängeleiter ohne Traverse Aluminium S600 13 Stufen



Art. Nr.: S15/28

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(2 Bewertungen)

**803,60 €**

**UVP 1.042,58 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Holmlänge:</b> 65 mm        | <b>Holmbreite:</b> 30 mm   | <b>Ausladung:</b> 1,77 m   |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,07 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,50 m | <b>Spinnen/Stufen:</b> 13  |
| <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Hersteller:</b> Facal   | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Regalleiter  |                            |                            |

## Regaleinhängeleiter aus Aluminium.

- Bequemer Aufstieg dank 60° Neigungswinkel
- Ausgestattet mit speziellem Zubehör
- Leiterbreite: 560 mm
- Stufentiefe: 150 mm
- Hadläufe ab 1100 mm Bodenhöhe
- Ausstiegsholm: 1000 mm
- Ausstiegs
- Entspricht der EN131: 01/18



| Stufenzahl                             | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12      | 13                 | 14      |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|--------------------|---------|
| Leiterlänge A1 (cm)                    | 175  | 200  | 225  | 250  | 275  | 299  | 325     | 350                | 375     |
| Leiterlänge inkl. Austiegsholm A2 (cm) | 275  | 300  | 325  | 350  | 375  | 400  | 425     | 450                | 475     |
| Senkrechte Höhe A3 (cm)                | 149  | 173  | 198  | 217  | 238  | 261  | 280     | 307                | 326     |
| Ausladung B (cm)                       | 105  | 115  | 120  | 132  | 144  | 155  | 162     | 177                | 188     |
| Gewicht (kg)                           | 13,0 | 14,8 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 22,3 | 24,1    | 26,0               | 27,9    |
| Mit Traverse                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    | S15/27B | <b>S15/28</b><br>B | S15/29B |

---

|               |        |        |        |        |        |        |         |                    |   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|---|
| Ohne Traverse | S15/21 | S15/22 | S15/23 | S15/24 | S15/25 | S15/26 | S15/27* | <b>S15/28</b><br>* | S |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|---|

\*=Ohne Traverse, mit schwenkbaren Gelenkfüßen. Wichtiger Hinweis: Nur bei fester Montage an die Wand/Führungsschiene nutzbar.