

# **Euroline 9521 Gerüst Sicherheitsaufbau mit Fahrbalken verschiebbar/Auslegern 10,35m**

Arbeitshöhe bis 13,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-9521-geruest-sicherheitsaufbau-mit-fahrbalken-verschiebbar-auslegern-1035m.pdf](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-9521-geruest-sicherheitsaufbau-mit-fahrbalken-verschiebbar-auslegern-1035m.pdf)

Art. Nr.: E9521/10

**5.747,45 €**

~~UVP 7.351,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Plattformbreite:** 0,75  
m

**Gerüsthöhe:** 9,60 m

**Plattformlänge:** 1,80  
m

**Standhöhe:** 8,35 m

**Arbeitshöhe:** 10,35 m

**Hersteller:** Euroline

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Fahrgerüste

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-  
jederzeit erweiterbar
- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders  
positioniert werden

- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profilerweiterbar
- Bis zu einer Reichhöhe von 7,30m mit Fahrbalken, ab 8,30m mit Auslegern
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- Automatisch einrastende Klauenverbindungen garantieren ein spielarmes



|                       |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 3,15 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 2,40 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       |  | 1,15 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,35 |

## Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9511

|                                              |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4-Sprossenrahmen<br>0,75m                    | 9034075 | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| 8-Sprossenrahmen<br>0,75m                    | 9038075 | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       |
| Plattform mit<br>Durchstieg 1,80m            | 9080180 | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       |
| Geländer 1,80m                               | 9041180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Diagonale 2,50m                              | 9060250 | -       | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Horizontale 1,80m                            | 9040180 | -       | 2       | 2       | 6       | 8       | 10      |
| Längsbordbrett<br>1,80m                      | 9120180 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett<br>0,75m                      | 9110075 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Fahrbalken<br>verschiebbar                   | 9021180 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | -       |
| Lenkrolle Ø 150mm<br>mit Zapfen Ø<br>39mm FB | 9010150 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -       |
| Lenkrolle mit<br>Spindel Ø 200mm             | 9015200 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       |
| Ausleger                                     | 9090130 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       |
| Antrittbügel                                 | 9091000 | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| Federstecker                                 | 9160000 | 4       | 8       | 8       | 12      | 12      | 16      |
| Gewicht ohne<br>Ballast (ca. kg)             |         | 53      | 130     | 138     | 177     | 190     | 211     |
| Artikel-Nr.                                  |         | 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 |

| Teileliste - Sicherheitsaufbau   Gerüsttyp 9521 |         |    |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4-Sprossenrahmen<br>0,75m                       | 9034075 | -  | 2   | -   | 2   | -   | 2   |
| 8-Sprossenrahmen<br>0,75m                       | 9038075 | 2  | 2   | 4   | 4   | 6   | 6   |
| Plattform mit<br>Durchstieg 1,80m               | 9080180 | 1  | 1   | 1   | 2   | 2   | 3   |
| Sicherheitsgeländer<br>1,80m                    | 9041180 | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Diagonale 2,50m                                 | 9060250 | -  | 2   | 2   | 4   | 4   | 6   |
| Horizontale 1,80m                               | 9040180 | -  | 2   | 2   | 6   | 8   | 10  |
| Längsbordbrett<br>1,80m                         | 9120180 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Stirnbordbrett<br>0,75m                         | 9110075 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Fahrbalken<br>verschiebbar                      | 9021180 | -  | 2   | 2   | 2   | 2   | -   |
| Lenkrolle Ø 150mm<br>mit Zapfen Ø<br>39mm FB    | 9010150 | 4  | 4   | 4   | 4   | 4   | -   |
| Lenkrolle mit<br>Spindel Ø 200mm                | 9015200 | -  | -   | -   | -   | -   | 4   |
| Ausleger                                        | 9090130 | -  | -   | -   | -   | -   | 4   |
| Antrittsbügel                                   | 9091000 | -  | -   | -   | -   | -   | 1   |
| Federstecker                                    | 9160000 | 4  | 8   | 8   | 12  | 12  | 16  |
| Gewicht ohne<br>Ballast (ca. kg)                |         | 55 | 132 | 140 | 179 | 192 | 213 |

| Artikel-Nr. |  | 9521/03 | 9521/04 | 9521/05 | 9521/06 | 9521/07 | 9521/08 | 9521/09 | 9521/10 |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

## Ballastierung

| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufbau mittig (kg)                    | 0       | 0       | 40      | 40      | 80      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig                      | n.z.    | 20      | 40      | 60      | 80      | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 40      | 80      | 160     | 40      | 200     | 400     | 800     |
| Aufbau einseitig                      | n.z.    | 20      | 40      | 80      | 140     | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    |
| Aufbau einseitig mit Abstützung       | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | 80      | 80      | 80      | 80      |
| Ausführung mit Ausleger               | nein    |         |         |         |         | ja      |         |         |         |
| Gerüsttyp 9512 - Normalaufbau         | 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 | 9511/09 | 9511/10 | 9511/11 |
| Gerüsttyp 9522 - Sicherheitsaufbau    | 9521/03 | 9521/04 | 9521/05 | 9521/06 | 9521/07 | 9521/08 | 9521/09 | 9521/10 | 9521/11 |

n.z.=nicht zulässig