

# **Euroline Gerüst 9516 mit Sicherheitsaufbau und Auslegern 13,35m AH**

Arbeitshöhe bis 13,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E9516/13

**7.993,70 €**

~~UVP 10.224,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 11,35 m      | <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 12,60 m  |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 13,35 m   | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste |                             |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi- jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden

- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- **Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2m Abstand**



|                       |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       |  | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 |

#### Teileliste - mit Auslegern und Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9516

|                            |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen<br>0,75 m | 9034075 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|

|                                         |         |     |     |     |     |     |    |
|-----------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 8-Sprossenrahmen<br>0,75 m              | 9038075 | 2   | 2   | 4   | 4   | 6   | 6  |
| Plattform mit<br>Durchstieg 1,80 m      | 9080285 | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 3  |
| Plattform 2,85 m                        | 9070285 | -   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| Sicherheitsgeländer<br>2,85 m           | 9043285 | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Diagonale 3,35 m                        | 9060335 | -   | 2   | 2   | 4   | 4   | 6  |
| Horizontale 2,85 m                      | 9040285 | -   | -   | 2   | 4   | 8   | 8  |
| Längsbordbrett<br>2,85 m                | 9120285 | -   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Stirnbordbrett 0,75<br>m                | 9110075 | -   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Lenkrolle mit<br>Spindel Ø 200 mm       | 9015200 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4  |
| Ausleger                                | 9090130 | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4  |
| Antrittbügel                            | 9091000 | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| Federstecker                            | 9160000 | -   | 4   | 4   | 8   | 8   | 12 |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)           | 101     | 151 | 166 | 211 | 232 | 271 |    |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen   |         |     |     |     |     |     |    |
| Aufbau mittig (kg)                      | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    |
| Aufbau einseitig mit<br>Abstützung (kg) | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |    |
| Ballastierung im Freien                 |         |     |     |     |     |     |    |
| Aufbau mittig (kg)                      | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 160 |    |
| Aufbau einseitig mit<br>Abstützung (kg) | 0       | 0   | 0   | 0   | 20  | 100 |    |

---

|             |  |         |         |         |         |         |        |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Artikel-Nr. |  | 9516/03 | 9516/04 | 9516/05 | 9516/06 | 9516/07 | 9516/0 |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

n.z.=nicht zulässig