

# **Euroline Gerüst 9523 mit Auslegern 1,50x1,80m und Treppenaufgang 14,35m AH**

Arbeitshöhe bis 14,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-geruest-9523-mit-auslegern-150x180m-und-treppenaufgang-1435m-ah](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-geruest-9523-mit-auslegern-150x180m-und-treppenaufgang-1435m-ah)

Art. Nr.: E9523/14

**10.490,95 €**

~~UVP 13.418,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                               |                                |                             |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 10,35 m     | <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 11,60 m  |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 12,35 m    | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste  |                             |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-  
jederzeit erweiterbar

- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profilerweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                       |  |      |      |      |       |       |
|-----------------------|--|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 4,50 | 6,50 | 8,50 | 10,50 | 12,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 3,75 | 5,75 | 7,75 | 9,75  | 11,75 |
| Standhöhe P (m)       |  | 2,50 | 4,50 | 6,50 | 8,50  | 10,35 |

#### Teileliste - mit Auslegern und Treppenaufgang | Gerüsttyp 9523

|                         |         |   |   |   |   |    |
|-------------------------|---------|---|---|---|---|----|
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m | 9034150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2  |
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m | 9038075 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

|                                         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plattform 1,80 m                        | 9070180 | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |
| Treppenausstiegsplattform<br>1,80 m     | 9081180 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Treppe Fahrgerüst 1,80 m                | 9084180 | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |
| Geländer 1,80 m                         | 9041180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Diagonale 2,50 m                        | 9060250 | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |
| Horizontale 1,80 m                      | 9040180 | 2       | 5       | 8       | 11      | 14      |
| Längsbordbrett 1,80 m                   | 9120180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett 1,50 m                   | 9110150 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Spindel Ø<br>200 mm       | 9015200 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Ausleger                                | 9090130 | -       | -       | 4       | 4       | 4       |
| Antrittbügel                            | 9091000 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Federstecker                            | 9160000 | 4       | 8       | 12      | 16      | 20      |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)           |         | 144     | 212     | 299     | 367     | 435     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen   |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                      |         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig (kg)                   |         | n.z.    | n.z.    | 20      | 40      | 60      |
| Aufbau einseitig mit Abstützung<br>(kg) |         | n.z.    | n.z.    | 0       | 0       | 0       |
| Ballastierung im Freien                 |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                      |         | 20      | 160     | 0       | 0       | n.z.    |
| Aufbau einseitig (kg)                   |         | n.z.    | n.z.    | 20      | n.z.    | n.z.    |
| Aufbau einseitig mit Abstützung<br>(kg) |         | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    |
| Artikel-Nr.                             |         | 9523/04 | 9523/06 | 9523/08 | 9523/10 | 9523/12 |

n.z.=nicht zulässig