

Iller Klappgerüste mit Sicherheitsaufbau

1,35x1,80m | 8,50 m AH

bis zu einer Arbeitshöhe von [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_135x180m_850m_AH.jpg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_135x180m_850m_AH.jpg)
13,55 m ausbaufähig.

Art. Nr.: K46859

8.375,85 €

~~UVP 11.745,30 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)


LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformbreite: 1,35 m	Gerüsthöhe: 7,75 m	Plattformlänge: 1,80 m
Standhöhe: 8,50 m	Arbeitshöhe: 8,50 m	Hersteller: Iller Leiter
Material: Aluminium	Plattformhöhe: 6,50 m	Kategorie: Klappgerüst

Klappgerüst mit Sicherheitsaufbau durch vorlaufendes Geländer und Dreiecksauslegern. Dadurch ist bauartbedingt stets ein umlaufender Seitenschutz vor Betreten der Belageben gegeben.

- Grundeinheit klappbar und damit türengängig
- 2 Gerüstbreiten: 0,75 m und 1,35 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg /m²)
- Plattformlänge: 1,80 m
- Rollen 150 mm spindelbar
- Als Grundeinheit türengängig, Klappmaß nur 0,25 x 1,75 m
- Plattformbreiten 0,60 / 1,20 m
- Aluminium Druckguss-Klauen
- Ausbaubar bis 13,55 m Arbeitshöhe
- Entspricht EN 1004
- TRBS konform



Arbeitshöhe (m)	3,75		4,60		5,70	
Gerüsthöhe (m)	3,00		3,85		4,95	
Plattformhöhe (m)	1,75		2,60		3,70	
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	105,8	108,1	123,6	161,4	147,8	189,4
Artikelnummer	46834	46854*	46835	46855	46836	46856

* ohne Dreieckausleger

Arbeitshöhe (m)	9,60		10,45		11,60	
Gerüsthöhe (m)	8,90		9,70		10,85	
Plattformhöhe (m)	7,60		8,40		9,60	

Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	231,8	312,0	249,6	345,3	273,8	373,3
Artikelnummer	46840	46860	46841	46861	46842	46862

Teileliste

Arbeitshöhe 1) ca. m		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65
Stückliste		46834	46835	46836	46837	46838
Klapprahmeneinheit	46462	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1m	46431	2	-	2	-	2
Aufsteckrahmen 2m	46430	-	2	2	4	4
Vorlaufendes Geländer	46469	2	2	4	4	6
Plattform mit Klapp	46448	1	1	2	2	3
Plattform ohne Klappe	46449	-	1	-	1	-
Querbord	46438	2	2	2	2	2
Längsbord	46460	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	46454	-	1	-	1	-
Horizontalstrebe	46452	1	-	1	-	1
Basisstrebe	46320	-	-	-	-	-
Dreiecksausleger Plus	46458	4	4	4	4	4
Lenkrolle Ø 150 mm mit Spindel	46464	4	4	4	4	4

Antrittsbügel	46457	1	-	1	-	1
Ballastierung						
Gerüstgröße		0,75 m x 1,80 m				
Arbeitshöhe1) ca. m		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65
Stückliste		46834	46835	46836	46837	46838
Einsatz Innenbereich	46437	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	1	3
Gerüstgröße		1,35 m x 1,80 m				
Arbeitshöhe1) ca. m		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65
Stückliste		46854	46855	46856	46857	46858
Einsatz Innenbereich	46437	1	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		1	0	0	0	0

1) bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Verstellbereich: 12,5 cm)

x) nicht zulässig

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!