Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Layher Rollgerüst Uni Breit 5,50m AH

Das Universalgerüst für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden

Layher.

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 0002.103

Updatetest Testshop
Image not found or type unknown
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

***2.631,90 €***

~~**UVP 3.298,40 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 177.2 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Gerüsttyp:** Uni Breit | **Plattformbreite:** 1,50 m | **Standhöhe:** 3,50 m |
| **Plattformlänge:** 2,85 m | **Gerüsthöhe:** 4,75 m | **Ausführung:** Standard |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Arbeitshöhe:** 5,50 m **Hersteller:** Layher **Material:** Aluminium
**Kategorie:** Rollgerüst

**Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.**

**Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig; **alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).**

- Max. Arbeitshöhe: 13,38 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de




| Gerüsttyp | 2101 | 2102 | **2103** | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,20 | 4,20 | **5,20** | 6,20 | 7,20 | 8,38 | 9,38 | 10,38 | 11,38 | 12,38 |
| Gerüsthöhe H (m) | 2,43 | 3,43 | **4,43** | 5,43 | 6,43 | 7,61 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 |
| Standhöhe P (m) | 1,20 | 2,20 | **3,20** | 4,20 | 5,20 | 6,38 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,38 |
| Gewicht ohne Ballast (kg) | 111,7 | 162,6 | **177,2** | 198,2 | 276,0 | 377,6 | 406,6 | 420,4 | 498,2 | 512,0 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen | | | | | | | | | | |
| Aufbau mittig | o | o | **l2 r2** | l4 r4 | l4 r4 | o | o | o | o | o |
| Aufbau einseitig | X | X | **X** | X | X | o | o | o | o | L0 R2 |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole | X | l0 r8 | **l0 r12** | l0 r14 | l0 r14 | o | o | o | o | o |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen | x | l3 r3 | **l16 r16** | l8 r8 | l7 r7 | o | o | o | X | X |
| Ballastierung in Freien | | | | | | | | | | |
| Aufbau mittig | o | l3 r3 | **l6 r6** | l11 r11 | l16 r16 | L1 R1 | L5 R5 | X | X | X |
| Aufbau seitlich | X | X | **X** | X | X | L0 R6 | L4 R14 | X | X | X |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | X | **X** | X | X | L2 R0 | L8 R2 | X | X | X |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau mittig mit 1 Konsole | X | l0 R18 | **L22 R22** | L6 R26 | L12 R30 | L0 R6 | X | X | X | X |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen | X | L10 R10 | **X** | X | X | X | X | X | X | X |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.
X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

| | |
|---|---|
| Beispiel: | l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.<br>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.<br>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV). |

## Teileliste

| Gerüsttyp | Artikel-Nr. | 2101 | 2102 | **2103** | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlehne 2,85 m | 1205.285 | 0 | 6 | **2** | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| Doppelrückenlehne 2,85m | 1206.285 | 2 | 0 | **2** | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Diagonale 3,35 m | 1208.285 | 0 | 2 | **2** | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Basisstrebe 2,85 m | 1211.285 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stirnbordbrett 1,44 m | 1238.144 | 0 | 2 | **2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue | 1239.285 | 0 | 2 | **2** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Belagbrücke 2,85 m | 1241.285 | 1 | 1 | **1** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Durchstiegbrücke 2,85 m | 1242.285 | 1 | 1 | **1** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Federstecker 11 mm | 1250.000 | 0 | 4 | **4** | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Lenkrolle 700 - 7 kN | 1259.201 | 4 | 4 | **4** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Standleiter 150/4 - 1,00 m | 1299.004 | 0 | 2 | **0** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Standleiter 150/8 - 2,00 m | 1299.008 | 2 | 2 | **4** | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Fahrbalken mit Bügel verst. | 1323.320 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aufstiegsbügel 0,9 m | 1344.003 | 0 | 1 | **1** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | |
|---|---|---|
| Ballast | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Balla siehe oben |

Die Gerüsttypen, die mit Konsolbelagflächen erweitert werden dürfen, sind der Seite 12 (Ballastierung) zu entnehmen. Beim Einsatz von Konsolen darf das Gerüst nur auf einer Arbeitsebene mit 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2) belastet werden. Es dürfen max. 2 Konsolbelagflächen angebaut werden. Beim Anbau von Konsolbelagflächen darf nicht ausgespindelt werden. Die jeweilige Arbeitsebene ist mit vollständigem Seitenschutz auszustatten

| Mehrbedarf Sonderaufbau mit Konsolbelagflächen | | 1 Konsolbelagfläche | 2 Konsolbelagflächen |
|---|---|---|---|
| Alu-Konsole 0,75m | 1341.075 | 2 | 4 |
| Belagbrücke 2,85m | 1241.285 | 1 | 2 |
| Standleiter 75/4 | 1297.004 | 2 | 4 |
| Stirnbordbrett | 1238.075 | 2 | 4 |
| Zwischenbelag | 1339.285 | 1 | 2 |
| Federstecker | 1250.000 | 4 | 8 |