

# Layher Rollgerüst Uni Leicht Standard- Aufbau 3,11m AH

Das praktische Fahrgerüst für  
Arbeiten bei geringen  
Platzverhältnissen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layh](https://out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh)

Art. Nr.: 0003.201

**1.008,40 €**

**~~UVP 1.233,90 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 52.2 kg

|                                |                               |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,11 m       | <b>Gerüsthöhe:</b> 2,33 m     | <b>Gerüsttyp:</b> Uni Leicht    |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Ausführung:</b> Professionel |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,11 m     | <b>Hersteller:</b> Layher     | <b>Material:</b> Aluminium      |
| <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |                               |                                 |

---

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Max. Arbeitshöhe: 9,26m
- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

[Das Uni Leicht Gerüst mit P2 Aufbau für gewerbliche Nutzung finden Sie hier!](#)

Aufbau- und  
Verwendungsanleitung



| Gerüsttyp                 | 3201  | 3202   | 3203   | 3204   | 3205   | 3206   | 3207   |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)     | 3,11  | 4,26   | 5,26   | 6,26   | 7,26   | 8,26   | 9,26   |
| Gerüsthöhe H (m)          | 2,33  | 3,48   | 4,48   | 5,48   | 6,48   | 7,48   | 8,48   |
| Standhöhe P (m)           | 1,11  | 2,26   | 3,26   | 4,26   | 5,26   | 6,26   | 7,26   |
| Gewicht ohne Ballast (kg) | 52,30 | 110,40 | 120,60 | 138,10 | 177,10 | 191,10 | 205,90 |
| Artikel-Nr.               | 3201  | 3202   | 3203   | 3204   | 3205   | 3206   | 3207   |

#### Ballastierung in geschlossenen Räumen

|                                    |       |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------------|-------|---|---|----|----|----|----|
| Aufbau mittig                      | l4 r4 | o | 4 | 8  | 12 | 12 | 16 |
| Aufbau seitlich                    | X     | 2 | 6 | 10 | 14 | 12 | 16 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X     | o | 4 | 8  | 10 | 12 | 14 |

#### Ballastierung im Freien

|                                    |       |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------------|-------|---|---|----|----|----|----|
| Aufbau mittig                      | l4 r4 | o | 4 | 10 | 14 | 20 | 26 |
| Aufbau seitlich                    | X     | 4 | 8 | 12 | 20 | 20 | 26 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X     | o | 4 | 8  | 10 | 12 | 14 |

| Teileliste                               |                                                                          |   |   |    |    |    |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| Geländer 1,80 m<br>(1205.180)            | 0                                                                        | 6 | 2 | 6  | 8  | 12 | 10 |
| Doppelgeländer 1,80<br>m (1206.180)      | 2                                                                        | 0 | 2 | 0  | 2  | 0  | 2  |
| Diagonale 2,50 m<br>(1208.180)           | 0                                                                        | 2 | 2 | 4  | 4  | 6  | 6  |
| Stirnbordbrett 0,75m<br>(1238.075)       | 0                                                                        | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Bordbrett 1,80 m mit<br>Klaue (1239.180) | 0                                                                        | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Durchstiegbrücke<br>1,80 m (1242.180)    | 1                                                                        | 1 | 1 | 1  | 2  | 2  | 2  |
| Federstecker 11 mm<br>(1250.000)         | 0                                                                        | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Standleiter 75/4 -<br>1,00 m (1297.004)  | 0                                                                        | 2 | 0 | 2  | 0  | 2  | 0  |
| Standleiter 75/8 -<br>2,00 m (1297.008)  | 2                                                                        | 2 | 4 | 4  | 6  | 6  | 8  |
| Lenkrolle 400 - 4kN<br>(1308.150)        | 4                                                                        | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Fahrbalken 1,80 m<br>(1214.180)          | 0                                                                        | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Horizontaldiagonale<br>1,95m (1209.180)  | 0                                                                        | 0 | 0 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Ballast (1249.000)                       | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle<br>Ballastierung, siehe oben |   |   |    |    |    |    |

o = kein Ballast erforderlich X=nicht zulässig/nicht möglich

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV)**

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.