

Lockhard Fahrgerüst Alulift XL 6 Meter elektrisch höhenverstellbar

1100x2400mm Plattform



Art. Nr.: 600XL

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/lock](#)

15.261,00 €

~~UVP 15.732,99 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 346 kg

Plattformlänge: 2,40 m **Standhöhe:** 6,0 m **Plattformbreite:** 1,10 m

Arbeitshöhe: 8,0 m **Hersteller:** Lockhard **Kategorie:** Fahrgerüste

Das elektrisch verstellbare Fahrgerüst von Lockhard bietet viel Komfort und spart jede Menge Zeit.

- Eine Person kann das Gerüst alleine aufbauen und nutzen
- Einstellbare Plattform mit Fernbedienung
- Aufbauhöhe max. 12. Meter
- Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb

-
- 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
 - Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
 - Höhen von 1 - 12 Metern
 - Maximale Belastbarkeit 250 kg / 2 Personen + Material
 - Lange Arbeitszeit: 1 Stunde Non-Stop-Betrieb
 - 30 bis 40 Auf- und Abfahrten bei 6 Metern Höhe
 - Wartungsfrei Die Komponenten lassen sich einfach verbinden!
 - Höhen von 1 - 12 Metern
 - Maximale Belastbarkeit 250 kg (2 Personen + Material)

Optimale Sicherheit durch:

- Aufbau von unten nach oben
- Fernbedienung im Rahmen
- mit Not-Aus-Knopf
- Not-Aus bei Überladung der 250-kg-Grenze
- Entspricht folgenden Normen: DIN EN 280 (Hubarbeitsbühnen), DIN EN 12100 (Sicherheit von Maschinen), DIN EN 1004 (fahrbare Arbeitsbühnen), DIN EN 12811-1 (temporäre Arbeitsgerüste)
- Sicherheitsgitter: Auf beiden schmalen Seiten vorhanden
- Geländer: Selbst schließendes Geländer
- Standfestigkeit: 3-Punkt-Ausleger für alle Sets ab 4 m
- Räder: 8 Stück mit Bremse, Ø 125 mm
- Plattform: Aufbau mit Geländer in Grundposition Frei justierbar in Höhen bis 12 Meter
- Batterie: 2 x 12 V DC - Ausdauernde Haltbarkeit

Das Basis-Set enthält: Plattform aus Riffelblech, Batterien 2 x 12V DC, Ladezyklus 1000, Fernbedienung, 8 Rollen, Handlauf mit selbstschließendem Geländer, Bordbretter Zahnstange aus verzinktem Stahl, 2 Rahmen, diagonale und horizontale Streben



Höhe (m)	1	2	3	4	5	6
Plattformgröße (mm)	1100x2400	1100x2400	1100x2400	1100x2400	1100x2400	1100x
Außenmaß (mm)	1390x2640	1390x2640	1390x2640	1390x2640	1390x2640	1390x
Gewicht (kg)	181	211	240	287	316	346
Ausleger inklusive	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Artikel-Nr.	100XL	200XL	300XL	400XL	500XL	600XL

*= maximale Höhe 12m