

# MUNK Klappgerüst 0,75x1,80m Plattform, 8,80m Arbeitshöhe

Auf- und Abbau der  
Grundeinheit mit wenigen  
Handgriffen,  
zusammenklappbar und  
durch jede Standard-Tür  
passend



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G115169

**4.928,00 €**

~~UVP 8.226,47 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 195 kg

|                               |                                |                          |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 7,80 m     | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Standhöhe:</b> 6,80 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,80 m     | <b>Hersteller:</b> Munk  |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Klappgerüst  |                          |


---

## **GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**

- Wenn Sie auf typische Vorteile von Klappgerüsten nicht verzichten wollen, trotzdem aber auf geräumigen Plattformen in großer Höhe arbeiten müssen, sollten Sie diese beiden Seiten besonders aufmerksam lesen
- Diese Gerüst-Typen bieten Ihnen die ideale Kombination:
- Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar und durch jede Standard-Tür passend
- Der Lieferumfang umfaßt alle Teile, die sicheres Arbeiten in Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten
- Lieferbar auch in Gerüstlänge 2,45 m und 3,00 m
- Preis auf Anfrage

### **Technik in der Übersicht**

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Belastung: 1,5kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/1,35x1,80m
- Klappbar, mit selbstarretierenden Klappscharnier
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- Unter Verwendung von Serienteilen, für Arbeitshöhen bis 12,80m bzw. 13,80m ausbaubar
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m / 1,35x1,80m



|                          |        |        |        |        |        |               |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80   | 8,80          | 9,80   | 10,80  |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 2,80   | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80   | 7,80          | 8,80   | 9,80   |
| Plattformhöhe<br>P (m)   | 1,80   | 2,80   | 3,80   | 4,80   | 5,80   | 6,80          | 7,80   | 8,80   |
| Gewicht (kg)             |        |        |        |        |        |               |        |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 62,0   | 87,0   | 109,0  | 144,0  | 149,0  | 161,0         | 166,0  | 201,0  |
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 85,0   | 112,0  | 121,0  | 191,0  | 200,0  | 213,0         | 222,0  | 275,0  |
| Artikelnummern           |        |        |        |        |        |               |        |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 115100 | 115128 | 115139 | 115148 | 115159 | <b>115169</b> | 115179 | 115189 |
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 115200 | 115228 | 115239 | 115248 | 115259 | 115269        | 115279 | 115289 |

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

---

|                                                           |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|----|----|-----|-----|
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 30 | 70 | 200 | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 20 | 70  | 110 |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 0   | 30 | 70 | 200 | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 0   | 0   | 0  | 20 | 70  | 110 |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 60  | *  | *  | *   | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | *  | *  | *   | *   |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |     |     |     |   |   |     |     |    |    |     |     |
| Plattform 0,75x1,80 m                                     | 170 | 280 | 0   | 0 | 0 | 0   | 60  | *  | *  | *   | -   |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 40  | 80  | 140 | 0 | 0 | 100 | 270 | *  | *  | *   | *   |

/ = nicht möglich

\* = nicht zulässig