

# MUNK Klappgerüst SG mit Dreifach- Plattform 2,45x1,90m und Sicherheitsgeländer 6,47m AH

4,5 m<sup>2</sup> mit große  
Arbeitsfläche



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

Art. Nr.: G115545

**5.945,95 €**

~~UVP 9.925,79 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 304 kg

**Plattformbreite:** 1,90 m **Gerüsthöhe:** 5,57 m **Standhöhe:** 4,47 m

**Plattformlänge:** 2,45 m **Arbeitshöhe:** 6,47 m **Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Rollgerüst

**Klappgerüst mit Dreifachplattform und Sicherheitsgeländer von  
der Munk Günzburger Steigtechnik.**

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen
- mit selbstarretierenden Scharnieren
- Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m<sup>2</sup>
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug

## Technik in der Übersicht

- Arbeitshöhen bis 10,39 m
- Entspricht DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m<sup>2</sup>

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,51	6,47	8,43	10,39
-----------------------	------	------	------	-------

Gerüsthöhe H (m)	3,61	5,57	7,53	9,49
Plattformhöhe (m)	2,51	4,47	6,43	8,39
Gewicht (kg)	183	304	403	513
Artikel-Nr.	115510	<b>115545</b>	115565	115585
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig				
Plattform 0,75x1,80 m	0	0	0	0
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig				
Plattform 0,75x1,80 m	0	130	310	n.z.

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben