

# MUNK Rollgerüst mit Doppelplattform

## 1,35x1,80m Plattform 13,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,45m



Art. Nr.: G167136

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

**8.150,10 €**

~~UVP 13.605,27 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 380 kg

|                               |                                |                            |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 11,35 m     | <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 12,35 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 13,35 m    | <b>Hersteller:</b> Munk    |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   | <b>Lieferzeit:</b> 0       |

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und  
Handlungsanleitung BGI 663**

- Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Sicherer Stand durch breite Fahrbalken
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,50m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,35 | 5,00 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 | 12,45 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,35 | 4,00 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45  | 10,45 | 11,45 |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,35 | 3,00 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45  | 9,45  | 10,45 |

## Gewicht (kg)

|                          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 113,0 | 119,0 | 208,0 | 216,0 | 267,0 | 279,0 | 325,0 | 337,0 | 349,0 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 134,0 | 140,0 | 247,0 | 263,0 | 323,0 | 335,0 | 400,0 | 412,0 | 424,0 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 143,0 | 149,0 | 262,0 | 279,0 | 344,0 | 356,0 | 427,0 | 439,0 | 451,0 |

## Artikelnummern

|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 173235 | 173336 | 173436 | 173535 | 173636 | 173736 | 173836 | 173936 | 174036 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 174235 | 174336 | 174436 | 174535 | 174636 | 174736 | 174836 | 174936 | 175036 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 175235 | 175336 | 175436 | 175535 | 175636 | 175736 | 175836 | 175936 | 176036 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 1,35x1,80  
m

0 0 0 0 0 0 0 30 30 80

---

|                                                           |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 20   |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | n.m. | n.m. | 10  | 30  | 40  | 70  | 70   | 100  | 110  | 140  |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | n.m. | n.m. | 0   | 20  | 20  | 50  | 50   | 80   | 80   | 110  |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | n.m. | n.m. | 0   | 10  | 10  | 30  | 30   | 60   | 60   | 90   |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 150  | 210  | 160 | 280 | 370 | 500 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 160  | 230  | 180 | 300 | 410 | 550 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 170  | 250  | 190 | 330 | 430 | 590 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | n.m. | n.m. | 160 | 230 | 300 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | n.m. | n.m. | 180 | 260 | 330 | 420 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | n.m. | n.m. | 190 | 280 | 360 | 460 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben