

# MUNK Rollgerüst mit Doppelplattform 1,35x1,80m Plattform, 4,35m AH

Preiswertes, universell  
einsetzbares Standard-Gerüst  
mit besonders  
großformatiger Arbeitsfläche



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G173235

**2.182,05 €**

~~UVP 3.642,59 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                |                              |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,35 m       | <b>Gerüsthöhe:</b> 3,35 m    | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,35 m   | <b>Hersteller:</b> Munk       |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                               |

## **GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663**

- Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Sicherer Stand durch breite Fahrbalken
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

### **Technik in der Übersicht**

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,50m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

### **Hinweis:**

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche

## Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |      |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,35 | 5,00 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,35 | 4,00 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45  | 10,45 |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,35 | 3,00 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45  | 9,45  |

### Gewicht (kg)

|                          |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 113,0 | 119,0 | 208,0 | 216,0 | 267,0 | 279,0 | 325,0 | 337,0 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 134,0 | 140,0 | 247,0 | 263,0 | 323,0 | 335,0 | 400,0 | 412,0 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 143,0 | 149,0 | 262,0 | 279,0 | 344,0 | 356,0 | 427,0 | 439,0 |

### Artikelnummern

|                          |               |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plattform<br>1,35x1,80 m | <b>173235</b> | 173336 | 173436 | 173535 | 173636 | 173736 | 173836 | 173936 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 174235        | 174336 | 174436 | 174535 | 174636 | 174736 | 174836 | 174936 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 175235        | 175336 | 175436 | 175535 | 175636 | 175736 | 175836 | 175936 |

### Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 80 |
| Plattform 1,35x2,45<br>m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 20 |
| Plattform 1,35x3,00<br>m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  |

### Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                          |      |      |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------------------|------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | n.m. | n.m. | 10 | 30 | 40 | 70 | 70 | 100 | 110 | 140 |
| Plattform 1,35x2,45<br>m | n.m. | n.m. | 0  | 20 | 20 | 50 | 50 | 80  | 80  | 110 |
| Plattform 1,35x3,00<br>m | n.m. | n.m. | 0  | 10 | 10 | 30 | 30 | 60  | 60  | 90  |

### Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | 150 | 210 | 160 | 280 | 370 | 500 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45<br>m | 160 | 230 | 180 | 300 | 410 | 550 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00<br>m | 170 | 250 | 190 | 330 | 430 | 590 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

### Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                          |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | n.m. | n.m. | 160 | 230 | 300 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45<br>m | n.m. | n.m. | 180 | 260 | 330 | 420 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00<br>m | n.m. | n.m. | 190 | 280 | 360 | 460 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben