

# MUNK Rollgerüst mit Doppelplattform 1,35x2,45m Plattform, 5,00m AH

Preiswertes, universell  
einsetzbares Standard-Gerüst  
mit besonders  
großformatiger Arbeitsfläche



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G174335

**2.948,40 €**

~~UVP 3.996,02 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                |                              |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Standhöhe:</b> 3,00 m     | <b>Plattformlänge:</b> 2,45 m |
| <b>Gerüsthöhe:</b> 4,00 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,00 m   | <b>Hersteller:</b> Munk       |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                               |

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und**

## Handlungsanleitung BGI 663

- Preiswertes, universell einsetzbares Standard-Gerüst mit besonders großformatiger Arbeitsfläche
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 1,35 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Sicherer Stand durch breite Fahrbalken
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen  $\varnothing$  200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Durch Steckverbindungen und Schnellverschlüsse lässt sich das Gerüst ohne Werkzeug schnell auf- und abbauen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht


- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 13,50m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen  $\varnothing$  200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m und 3,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,35   | 5,00   | 6,45   | 7,45   | 8,45   | 9,45   | 10,45  | 11,45  | 12,45  |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,35   | 4,00   | 5,45   | 6,45   | 7,45   | 8,45   | 9,45   | 10,45  | 11,45  |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 2,35   | 3,00   | 4,45   | 5,45   | 6,45   | 7,45   | 8,45   | 9,45   | 10,45  |
| Gewicht (kg)             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 113,0  | 119,0  | 208,0  | 216,0  | 267,0  | 279,0  | 325,0  | 337,0  | 349,0  |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 134,0  | 140,0  | 247,0  | 263,0  | 323,0  | 335,0  | 400,0  | 412,0  | 424,0  |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 143,0  | 149,0  | 262,0  | 279,0  | 344,0  | 356,0  | 427,0  | 439,0  | 451,0  |
| Artikelnummern           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Plattform<br>1,35x1,80 m | 173235 | 173336 | 173436 | 173535 | 173636 | 173736 | 173836 | 173936 | 174036 |
| Plattform<br>1,35x2,45 m | 174235 | 174336 | 174436 | 174535 | 174636 | 174736 | 174836 | 174936 | 175036 |
| Plattform<br>1,35x3,00 m | 175235 | 175336 | 175436 | 175535 | 175636 | 175736 | 175836 | 175936 | 176036 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

---

|                          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 80 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Plattform 1,35x2,45<br>m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform 1,35x3,00<br>m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                          |      |      |    |    |    |    |    |     |     |     |
|--------------------------|------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | n.m. | n.m. | 10 | 30 | 40 | 70 | 70 | 100 | 110 | 140 |
|--------------------------|------|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|

|                          |      |      |   |    |    |    |    |    |    |     |
|--------------------------|------|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|
| Plattform 1,35x2,45<br>m | n.m. | n.m. | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 |
|--------------------------|------|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|

|                          |      |      |   |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------|------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Plattform 1,35x3,00<br>m | n.m. | n.m. | 0 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 |
|--------------------------|------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|

Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | 150 | 210 | 160 | 280 | 370 | 500 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

|                          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x2,45<br>m | 160 | 230 | 180 | 300 | 410 | 550 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

|                          |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x3,00<br>m | 170 | 250 | 190 | 330 | 430 | 590 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                          |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x1,80<br>m | n.m. | n.m. | 160 | 230 | 300 | 380 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

|                          |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x2,45<br>m | n.m. | n.m. | 180 | 260 | 330 | 420 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

|                          |      |      |     |     |     |     |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Plattform 1,35x3,00<br>m | n.m. | n.m. | 190 | 280 | 360 | 460 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben