

MUNK Rollgerüst mit Schrägaufstiegen 1,35x1,80m Plattform, 6,35m AH

Dieses Rollgerüst ist das geeignete Steiggerät bei Arbeiten, die häufiges Auf- und Absteigen und den Transport von Lasten erfordern



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G167200

4.531,65 €

~~UVP 7.564,83 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 187 kg

Plattformlänge: 1,80 m	Gerüsthöhe: 5,35 m	Standhöhe: 4,35 m
Plattformbreite: 1,35 m	Arbeitshöhe: 6,35 m	Hersteller: Munk
Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst	

GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663

- Dieses Rollgerüst ist das geeignete Steigergerät bei Arbeiten, die häufiges Auf- und Absteigen und den Transport von Lasten erfordern
- Die Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen können wie eine Treppe vorwärts und rückwärts bequem und sicher begangen werden
- Der Einstiegsrahmen bietet ungehinderten Zugang mit Werkzeug, Geräten und sperrigen Teilen
- Handläufe sorgen für zusätzliche Sicherheit
- Das Gerüst ist ohne Werkzeug auf- und abzubauen
- Die Plattformen im Abstand von 2,00 m erleichtern dies
- Die 4 großen Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich, bieten leichtes Handling und sicheren Stand
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich
- Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 1,35 x 1,80 m, 1,35 x 2,45 m und 1,35 x 3,00 m

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,40m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Schrägaufstiege mit solidem Hauslauf von Plattform zu Plattform
- Großer Einstiegsrahmen



Arbeitshöhe A (ca. m)	4,40	6,40	8,40	10,40	12,40
Gerüsthöhe H (m)	3,35	5,35	7,35	9,35	11,35
Plattformhöhe P (m)	2,35	4,35	6,35	8,35	10,35
Gewicht (kg)					
Plattform 0,75x1,80 m	111	180	231	283	335
Plattform 0,75x2,45 m	117	191	249	306	363
Plattform 0,75x3,00 m	124	204	267	330	393
Artikelnummern					
Plattform 0,75x1,80 m	167100	167200	167300	167400	167500
Plattform 0,75x2,45 m	167110	167210	167310	167410	167510
Plattform 0,75x3,00 m	167120	167220	167320	167420	167520

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 0,75x1,80 m	50	0	0	0	40
Plattform 0,75x2,45 m	50	0	0	0	0
Plattform 0,75x3,00 m	50	0	0	0	0

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

Plattform 0,75x1,80 m	/	0	0	0	40
Plattform 0,75x2,45 m	50	0	0	0	0
Plattform 0,75x3,00 m	50	0	0	0	0
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig					
Plattform 0,75x1,80 m	60	0	60	*	*
Plattform 0,75x2,45 m	100	0	120	*	*
Plattform 0,75x3,00 m	120	0	180	*	*
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich					
Plattform 0,75x1,80 m	/	0	60	*	*
Plattform 0,75x2,45 m	100	0	120	*	*
Plattform 0,75x3,00 m	120	0	180	*	*

/ = nicht möglich

* = nicht zulässig