


# Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 mit Gerüststützen 8,10m AH



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1403.226

4.084,20 €

~~UVP 5.181,70 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 225.6 kg

|                        |                         |                       |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Plattformlänge: 1,80 m | Gerüsthöhe: 7,35 m      | Gerüsttyp: Uni Leicht |
| Standhöhe: 6,10 m      | Plattformbreite: 0,75 m | Arbeitshöhe: 8,10 m   |
| Hersteller: Layher     | Material: Aluminium     | Kategorie: Rollgerüst |

Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt

## ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)



|                       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,10 | 6,10 | 7,10 | 8,10 | 9,10 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |

|                                       |         |         |         |                |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Standhöhe P (m)                       | 3,10    | 4,10    | 5,10    | 6,10           | 7,10    |
| Gewicht (kg)                          | 168,2   | 179,0   | 216,6   | 227,4          | 265,0   |
| Art.Nr.                               | 1403223 | 1403224 | 1403225 | <b>1403226</b> | 1403227 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 0       | l2 r2          | l2 r2   |
| Aufbau seitlich                       | L0 R4   | L0 R8   | L0 R10  | L0 R12         | L0 R14  |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       |
| Ballastierung in Freien               |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | l3 r3   | l6 r6          | l8 r8   |
| Aufbau seitlich                       | L0 R6   | L0 R10  | L0 R14  | X              | X       |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung    | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       |

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beispiel: | <p>l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.</p> <p>L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.</p> <p>r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Teileliste

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1403223 | 1403224 | 1403225 | <b>1403226</b> | 1403227 |
|------------------------------|-------------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 10      | 10      | 14      | 14             | 18      |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 2       | 4       | 4       | 6              | 6       |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 2       | 0       | 2       | 0              | 2       |
| Stirnbordbrett 0,75m         | 1238.075    | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       |
| Durchstiegbrücke 1,80 m      | 1242.180    | 2       | 2       | 3       | 3              | 4       |
| Alu Gerüststütze, ausziehbar | 1248.260    | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       |
| Verdrehsicherung             | 1248.261    | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       |
| Federstecker                 | 1250.000    | 4       | 8       | 8       | 12             | 12      |

|                              |          |                                                                          |   |   |   |   |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Standleiter 75/4 -<br>1,00 m | 1297.004 | 0                                                                        | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Standleiter 75/8 -<br>2,00 m | 1297.008 | 4                                                                        | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Lenkrolle 400 -<br>4kN       | 1308.150 | 4                                                                        | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aufstiegsbügel<br>0,30 m     | 1344.002 | 1                                                                        | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uni<br>Montagehaken          | 1300.001 | 1                                                                        | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ballast                      | 1249.000 | Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle<br>Ballastierung, siehe oben |   |   |   |   |