Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Außentreppe Gardenstep 80cm breit 3 Stufen Trimax dunkelbraun 55,5-67,5cm Steigungshöhe ohne Geländer



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/dolle

Art. Nr.: DT0406112

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

379,33 €

UVP 434,59 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Treppenbreite: 80cm Au

Ausladung: 60cm

Stufenmaterial:

Laufrichtung: gerade

Geschosshöhe:

55,5-67,5cm

Trimax dunkelbraun

Handlauf: Einzelstäbe

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Farbe

Unterkonstruktion: Sprossen/Stufen: 3 Material: Metall

feuerverzinkt

Updatetest Testshop

Diese Mittelholmtreppe für den Außenbereich lässt sich individuell an nahezu jede zu überwindende Höhe anpassen.

Als Mittelholmtreppe ist sie hervorragend für eine sehr individuelle Gestaltung geeignet. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm. Mit zusätzlich erhältlichen Zwischenpodesten kann diese Treppe auch für größere Höhen eingesetzt werden.

Die Stufen sind aufgrund ihrer Konstruktion sehr tragfähig. Da sie wenig Fläche bieten, kann sich kaum Schmutz ablagern. Sie sind leicht zu reinigen und nahezu unverwüstlich. Für den großen Auftritt erhalten Sie DOLLE Gardenstep auch mit einer Stufenbreite von 120 cm. In diesem Fall muss die Unterkonstruktion aus Metall allerdings gedoppelt werden, sodass dann zwei Mittelholme nebeneinanderlaufen und den Stufen so die nötige Stabilität verleihen.

Als Zubehör gegen Aufpreis sind verschiedene Elemente erhältlich, mit denen Sie die DOLLE Gardenstep Ihren Wünschen noch weiter anpassen können: Ein Geländer kann rechts oder links montiert werden und gibt Sicherheit, gerade bei höheren Steigungen. Podeste und Stützen für Podeste stehen für den Einbau in Ecken zur Auswahl. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich. Für den Abschluss kann auch ein passendes Brüstungsgeländer kombiniert werden, beispielsweise beim Anbau an Balkone. Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

DOLLE Gardenstep ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein und eine bauseitige Abstützung ist erforderlich. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm \times 40 cm \times 80 cm (L \times B \times T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Große Geschossshöhen
- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

Stufen 80cm breit mit einfacher Unterkonstruktion										
37-45	55,5-67,5	74-90	92,5- 112,5	111-135	129,5- 157,5	148-				
2	3	4	5	6	7	8				
40	60	80	100	120	140	160				
Stahl feuerverzinkt										
150										
Stufen: Trimax grau - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion mit Geländer										
0406122	0406123	0406124	0406125	0406126	0406127	0400				
Stufen: Trimax grau - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion ohne Geländer										
0406100	0406101	0406102	0406103	0406104	0406105	040				
Stufen: Trimax grau - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion mit Geländer										
0406222	0406223	0406224	0406225	0406226	0406227	040				
	37-45 2 40 Stahl feuc 150 u - 80 cm 0406122 u - 80 cm 0406100 u - 120 cm	37-45 55,5-67,5 2 3 40 60 Stahl feuerverzinkt 150 u - 80 cm breit ein 0406122 0406123 u - 80 cm breit ein 0406100 0406101 u - 120 cm breit do	37-45 55,5-67,5 74-90 2 3 4 40 60 80 80 Stahl feuerverzinkt 150 u - 80 cm breit einfache Unt 0406122 0406123 0406124 u - 80 cm breit einfache Unt 0406100 0406101 0406102 u - 120 cm breit doppelte Un	37-45 55,5-67,5 74-90 92,5- 112,5 2 3 4 5	37-45 55,5-67,5 74-90 92,5- 112,5 111-135 2	37-45 55,5-67,5 74-90 92,5- 112,5 111-135 129,5- 157,5 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7				

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufen: Trimax grau - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion ohne Gelände										
	0406200	0406201	0406202	0406203	0406204	0406205	040			
Stufen: Trimax dur	kelbraun	- 80 cm b	reit einfa	che Unte	rkonstruk	tion mit	Gelä			
	0406133	0406134	0406135	0406136	0406137	0406138	040			
Stufen: Trimax dunkelbraun - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion ohne Ge										
	0406111	0406112	0406113	0406114	0406115	0406116	040			
Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion mit Ge										
	0406233	0406234	0406235	0406236	0406237	0406238	040			
Stufen: Trimax dunkelbraun - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion ohne (
	0406211	0406212	0406213	0406214	0406215	0406216	040			
Stufen: Gitterrost - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion mit Geländer										
	0406171	0406172	0406173	0406174	0406175	0406176	040			
Stufen: Gitterrost - 80 cm breit einfache Unterkonstruktion ohne Geländer										
	0406160	0406161	0406162	0406163	0406164	0406165	040			
Stufen: Gitterrost - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion mit Geländer										
	0406271	0406272	0406273	0406274	0406275	0406276	040			
Stufen: Gitterrost - 120 cm breit doppelte Unterkonstruktion ohne Geländer										
	0406260	0406261	0406262	0406263	0406264	0406265	040			



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

• DOLLE Gardenstep Einbauanleitung