Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Außentreppe Gardentop 108-132cm Geschosshöhe mit Trimax dunkelbraun 100cm breit mit Geländer



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/dolle

Art. Nr.: DT0406949


Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(25)

1.017,53 €

UVP 1.214,04 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Geländerausführung:

Metallstäbe

Ausladung: 138

cm

Treppenbreite: 100

cm

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Stufenmaterial: Trimax®

dunkelbraun

Treppenlauf: Geradelaufend **Typ:** Gardentop

Hersteller: Gebr. DOLLE

GmbH

Stufenbreite: Geschosshöhe: 108 -

100 cm 132 cm

Kategorie:

Aussentreppe

Sprossen/Stufen: 6

Tragkraft: 150 kg

Die geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus Stahl für alle, die klare Linien lieben. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschosshöhe erreichen.

Die geradelaufende Außentreppe DOLLE Gardentop verbindet Balkon oder Terrassen in geradem Lauf mit dem Gartenbereich. Die Treppe wird aus verschiedenen Sets aufgebaut und kann so jeder Bausituation angepasst werden. Das Starterset besteht aus einem Element mit zwei Stufen. Mit weiteren Ergänzungssets mit je einer Stufe kann die Treppe dann auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt dann über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm.

Für eine einheitliche Balkon- oder Terrassengestaltung bietet DOLLE spezielle Einlegestufen aus feuerverzinktem Stahl für die Außentreppe DOLLE Gardentop. Diese können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden. Je nachdem mit welchem Material Terrasse oder Balkon gestaltet sind, lässt sich so ein nahtloser Übergang zur Außentreppe realisieren. Das Ergebnis ist ein perfekt einheitliches und harmonisches Bild für den Gartenbereich! In der Handhabung sind die Einlegestufen kinderleicht: Die Stufenprofile werden vorab nur in der Länge angepasst und dann lediglich in den Stahlrahmen eingelegt. Wird der Terrassenbelag später einmal geändert, lassen sich auch die Treppenstufen gleich mitanpassen und austauschen, ohne dass eine neue

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Treppe gebaut werden muss. Die Einlegestufen für die DOLLE Gardentop ermöglichen somit optimale Flexibilität und bieten einen großen Gestaltungsspielraum.

Auf Wunsch können gegen Aufpreis Geländersets zur DOLLE Gardentop kombiniert werden, die je nach Bedarf rechts oder links montierbar sind. Das Standard-Geländerset besteht aus einem Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf sowie senkrechten Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich kann auch ein Brüstungsgeländer als weiteres Zubehör ergänzt werden. Aus dem DOLLE ProvaSystem stehen Ihnen außerdem weitere Geländersets für den Anschluss an ein ProvaSystem-Brüstungsgeländer zur Verfügung. Für eine individuelle Erweiterung und die Anpassung an verschiedene Höhen und Bausituationen können zudem ein Austrittspodest, ein Zwischenpodest oder ein Eckpodest sowie dazu erforderliche Stützen für Podeste bestellt werden. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Wichtiger Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardentop ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm \times 40 cm \times 80 cm (L \times B \times T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Baukastensystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stufenrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech
- Kombinierbar mit DOLLE ProvaSystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- passend zum Terrassenbelag

Lieferumfang ...

- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

Geschosshöhe (cm)	36 - 44		54 - 66		72 - 88		90 - 110		
Anzahl Stufen / Steigungen	2 / 2		3 / 3		4 / 4		5 / 5		
Stufenbreite (cm)	80	100	80	100	80	100	80		
Ausladung (cm)	44		66		88		110		
Steigungshöhe (cm)	18 - 22								
Traglast (kg)	150								
Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Anthrazit ohne Geländer								
Artikel-Nr.	0406900	0406930	0406902	0406932	0406904	0406933	0406906		
Stufen: TRIMAX® Anthrazit mit Geländer									
Artikel-Nr.	0406901	0406931	0406903	0406933	0406905	0406934	0406907		
Stufen: TRIMAX® Anthrazit mit Prova- Geländer									
Artikel-Nr.	0406996	0406536	0406997	0406537	0406998	0406538	0406999		
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406910	0406940	0406912	0406942	0406914	0406944	0406916		

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun n	nit Geländ	ler			
Artikel-Nr.	0406911	0406941	0406913	0406943	0406915	0406945	0406917
Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun n	nit Prova-	Geländer			
Artikel-Nr.	0406710	0406550	0406711	0406551	0406712	0406552	0406713
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt ohne	Geländer			,	
Artikel-Nr.	0406920	0406950	0406922	0406952	0406924	0406954	0406926
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt mit G	eländer				
Artikel-Nr.	0408921	0406951	0406923	0406953	0406925	0406955	0406927
Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Prova-Geländer							
Artikel-Nr.	0406742	0406582	0406743	0406583	0406744	0406584	0406745
Stufen: Einlege	rahmen fü	ür Holz oc	der WPC	ohne Gel	änder		
Stufentiefe (mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406756	0406596	0406757	0406597	0406758	0406598	0406759
Stufen: Einlege	rahmen fü	ür Holz oc	ler WPC	mit Gelär	nder		
Stufentiefe (mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						
Artikel-Nr.	0406770	0406610	0406771	0406611	0406772	0406612	0406773
Stufen: Einlege	rahmen fü	ür Holz oc	ler WPC	mit Prova	-Gelände	r	
Stufentiefe (mm)	220						
Stufenstärke (mm)	30						

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	0406784	0406624	0406785	0406625	0406786	0406626	0406787		
Geschosshöhe (cm)	162 - 198		180 - 220		198 - 242		216 - 26		
Anzahl Stufen / Steigungen	9 / 10		10 / 11		11 / 12		12 / 13		
Stufenbreite (cm)	80	100	80	100	80	100	80		
Ausladung (cm)	207		230		253		276		
Steigungshöhe (cm)	18 - 22								
Traglast (kg)	150								
Stufen: TRIMAX® Anthrazit ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406962	0406502	0406963	0406503	0406964	0406504	0406965		
Stufen: TRIMAX	® Anthra	zit mit C	Seländer						
Artikel-Nr.	0406980	0406520	0406981	0406521	0406982	0406522	0406983		
Stufen: TRIMAX	® Anthra	zit mit P	rova- Gel	änder					
Artikel-Nr.	0406703	0406543	0406704	0406544	0406705	0406545	0406706		
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406971	0406511	0406972	0406512	0406973	0406513	0406974		
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun mit Geländer									
Artikel-Nr.	0406989	0406529	0406990	0406530	0406991	0406531	0406992		
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun mit Prova-Geländer									
Artikel-Nr.	0406717	0406557	0406718	0406558	0406719	0406559	0406720		
Stufen: Gitterro	st, verzin	kt ohne	Geländer						
Artikel-Nr.	0406726	0406566	0406727	0406567	0406728	0406568	0406729		

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Geländer									
Artikel-Nr.	0406735	0406575	0406736	0406576	0406737	0406577	0406738		
Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Prova-Geländer									
Artikel-Nr.	0406749	0406589	0406750	0406590	0406751	0406591	0406752		
Stufen: Einlege	Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC ohne Geländer								
Stufentiefe (mm)	220								
Stufenstärke (mm)	30								
Artikel-Nr.	0406763	0406603	0406764	0406604	0406765	0406605	0406766		
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC mit Geländer									
Stufentiefe (mm)	220								
Stufenstärke (mm)	30								
Artikel-Nr.	0406777	0406617	0406778	0406618	0406779	0406619	0406780		
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC mit Prova-Geländer									
Stufentiefe (mm)	220								
Stufenstärke (mm)	30								
Artikel-Nr.	0406791	0406631	0406792	0406632	0406793	0406633	0406794		



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- DOLLE Gardentop Einlegestufen
- DOLLE Gardenop Stufenrahmen
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen mit Podest
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen
- DOLLE Gardentop, TRIMAX®-Stufen mit Podest
- DOLLE Gardentop TRIMAX®-Stufen
- DOLLE Gardentop Abstützung
- DOLLE Gardentop Stufen Metall gelocht