Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Dolle Außentreppe Gardentop 36-330cm Geschosshöhe 80-100cm breit



Art. Nr.: 3101-OX


Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(25)

ab 261,18 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Die geradelaufende Außentreppe mit Seitenelementen aus Stahl für alle, die klare Linien lieben. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschosshöhe erreichen.

Geschosshöhe 80-100cm breit

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die geradelaufende Außentreppe DOLLE Gardentop verbindet Balkon oder Terrassen in geradem Lauf mit dem Gartenbereich. Die Treppe wird aus verschiedenen Sets aufgebaut und kann so jeder Bausituation angepasst werden. Das Starterset besteht aus einem Element mit zwei Stufen. Mit weiteren Ergänzungssets mit je einer Stufe kann die Treppe dann auf die gewünschte Höhe gebracht werden. Die Regulierung der Steigungshöhe erfolgt dann über die Stufenverbindungen, und zwar je Stufe um bis zu 4 cm.

Für eine einheitliche Balkon- oder Terrassengestaltung bietet DOLLE spezielle Einlegestufen aus feuerverzinktem Stahl für die Außentreppe DOLLE Gardentop. Diese können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden. Je nachdem mit welchem Material Terrasse oder Balkon gestaltet sind, lässt sich so ein nahtloser Übergang zur Außentreppe realisieren. Das Ergebnis ist ein perfekt einheitliches und harmonisches Bild für den Gartenbereich! In der Handhabung sind die Einlegestufen kinderleicht: Die Stufenprofile werden vorab nur in der Länge angepasst und dann lediglich in den Stahlrahmen eingelegt. Wird der Terrassenbelag später einmal geändert, lassen sich auch die Treppenstufen gleich mitanpassen und austauschen, ohne dass eine neue Treppe gebaut werden muss. Die Einlegestufen für die DOLLE Gardentop ermöglichen somit optimale Flexibilität und bieten einen großen Gestaltungsspielraum.

Auf Wunsch können gegen Aufpreis Geländersets zur DOLLE Gardentop kombiniert werden, die je nach Bedarf rechts oder links montierbar sind. Das Standard-Geländerset besteht aus einem Steiggeländer mit Aluminiumhandlauf sowie senkrechten Geländerstäben aus feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich kann auch ein Brüstungsgeländer als weiteres Zubehör ergänzt werden. Aus dem DOLLE ProvaSystem stehen Ihnen außerdem weitere Geländersets für den Anschluss an ein

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ProvaSystem-Brüstungsgeländer zur Verfügung. Für eine individuelle Erweiterung und die Anpassung an verschiedene Höhen und Bausituationen können zudem ein Austrittspodest, ein Zwischenpodest oder ein Eckpodest sowie dazu erforderliche Stützen für Podeste bestellt werden. Dabei ist aus Sicherheitsgründen ein einseitiger Wandanschluss für die Podeste erforderlich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

Wichtiger Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardentop ein Fundament zwingend notwendig. Dieses muss frostfrei sein. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm \times 40 cm \times 80 cm (L \times B \times T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Baukastensystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch Podeste (als Austritts-, Zwischen- oder Eckpodest)
- Stufenrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech
- Kombinierbar mit DOLLE ProvaSystem
- Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- passend zum Terrassenbelag

Lieferumfang ...

- Komplettes Montagematerial
- Einbauanleitung

Geschosshöhe (cm)	36 - 44	54 - 66	72 - 88	90 - 110
-------------------	---------	---------	---------	----------

Geschosshöhe 80-100cm breit

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Anzahl Stufen / Steigungen	2 / 2		3 / 3		4 / 4		5 / 5		
Stufenbreite (cm)	80	100	80	100	80	100	80		
Ausladung (cm)	44		66		88		110		
Steigungshöhe (cm)	18 - 22	L8 - 22							
Traglast (kg)	150								
Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Anthrazit ohne Geländer								
Artikel-Nr.	0406900	0406930	0406902	0406932	0406904	0406933	0406906		
Stufen: TRIMAX	(® Anthra	zit mit C	Seländer						
Artikel-Nr.	0406901	0406931	0406903	0406933	0406905	0406934	0406907		
Stufen: TRIMAX	® Anthra	ızit mit P	rova- Gel	änder					
Artikel-Nr.	0406996	0406536	0406997	0406537	0406998	0406538	0406999		
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406910	0406940	0406912	0406942	0406914	0406944	0406916		
Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun n	nit Geländ	ler					
Artikel-Nr.	0406911	0406941	0406913	0406943	0406915	0406945	0406917		
Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun mit Prova-Geländer									
Artikel-Nr.	0406710	0406550	0406711	0406551	0406712	0406552	0406713		
Stufen: Gitterrost, verzinkt ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406920	0406950	0406922	0406952	0406924	0406954	0406926		
Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Geländer									
Artikel-Nr.	0408921	0406951	0406923	0406953	0406925	0406955	0406927		
Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Prova-Geländer									

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

0406742	0406582	0406743	0406583	0406744	0406584	0406745		
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC ohne Geländer								
220	220							
30	30							
0406756	0406596	0406757	0406597	0406758	0406598	0406759		
rahmen f	ür Holz od	ler WPC	mit Gelär	nder				
220	220							
30								
0406770	0406610	0406771	0406611	0406772	0406612	0406773		
rahmen f	ür Holz oc	ler WPC	mit Prova	ı-Gelände	r			
220								
30								
0406784	0406624	0406785	0406625	0406786	0406626	0406787		
162 - 198		180 - 220		198 - 242		216 - 264		
9 / 10		10 / 11		11 / 12		12 / 13		
80	100	80	100	80	100	80		
	220 30 0406756 rahmen fi 220 30 0406770 rahmen fi 220 30 0406784 162 - 198	220 30 0406756 0406596 rahmen für Holz od 220 30 0406770 0406610 rahmen für Holz od 220 30 0406784 0406624 162 - 198	rahmen für Holz oder WPC 220 30 0406756 0406596 0406757 rahmen für Holz oder WPC 220 30 0406770 0406610 0406771 rahmen für Holz oder WPC 220 30 0406784 0406624 0406785 162 - 198	rahmen für Holz oder WPC ohne Gelä 220 30 0406756 0406596 0406757 0406597 rahmen für Holz oder WPC mit Gelär 220 30 0406770 0406610 0406771 0406611 rahmen für Holz oder WPC mit Prova 220 30 0406784 0406624 0406785 0406625 162 - 198 180 - 220 9 / 10 10 / 11	rahmen für Holz oder WPC ohne Geländer 220 30 0406756 0406596 0406757 0406597 0406758 rahmen für Holz oder WPC mit Geländer 220 30 0406770 0406610 0406771 0406611 0406772 rahmen für Holz oder WPC mit Prova-Gelände 220 30 0406784 0406624 0406785 0406625 0406786 162 - 198 180 - 220 198 - 242 9 / 10 10 / 11 11 / 12	30 0406756 0406596 0406757 0406597 0406758 0406598 rahmen für Holz oder WPC mit Geländer 220 30 0406770 0406610 0406771 0406611 0406772 0406612 rahmen für Holz oder WPC mit Prova-Geländer 220 30 0406784 0406624 0406785 0406625 0406786 0406626 162 - 198 180 - 220 198 - 242 9 / 10 10 / 11 11 / 12		

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ausladung (cm)	207		230		253		276			
Steigungshöhe (cm)	18 - 22	.8 - 22								
Traglast (kg)	150									
Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Anthrazit ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406962	0406502	0406963	0406503	0406964	0406504	0406965			
Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Anthrazit mit Geländer									
Artikel-Nr.	0406980	0406520	0406981	0406521	0406982	0406522	0406983			
Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Anthrazit mit Prova- Geländer									
Artikel-Nr.	0406703	0406543	0406704	0406544	0406705	0406545	0406706			
Stufen: TRIMAX	Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun ohne Geländer									
Artikel-Nr.	0406971	0406511	0406972	0406512	0406973	0406513	0406974			
Stufen: TRIMAX	(® Dunke	lbraun n	nit Gelänc	ler						
Artikel-Nr.	0406989	0406529	0406990	0406530	0406991	0406531	0406992			
Stufen: TRIMAX	® Dunke	lbraun n	nit Prova-	Geländer						
Artikel-Nr.	0406717	0406557	0406718	0406558	0406719	0406559	0406720			
Stufen: Gitterro	ost, verzin	kt ohne	Geländer							
Artikel-Nr.	0406726	0406566	0406727	0406567	0406728	0406568	0406729			
Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Geländer										
Artikel-Nr.	0406735	0406575	0406736	0406576	0406737	0406577	0406738			
Stufen: Gitterrost, verzinkt mit Prova-Geländer										
Artikel-Nr.	0406749	0406589	0406750	0406590	0406751	0406591	0406752			
Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC ohne Geländer										
Stufentiefe (mm)	220									

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenstärke (mm)	30							
Artikel-Nr.	0406763	0406603	0406764	0406604	0406765	0406605	0406766	
Stufen: Einlege	Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC mit Geländer							
Stufentiefe (mm)	220							
Stufenstärke (mm)	30							
Artikel-Nr.	0406777	0406617	0406778	0406618	0406779	0406619	0406780	
Stufen: Einlege	Stufen: Einlegerahmen für Holz oder WPC mit Prova-Geländer							
Stufentiefe (mm)	220							
Stufenstärke (mm)	30							
Artikel-Nr.	0406791	0406631	0406792	0406632	0406793	0406633	0406794	



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

- DOLLE Gardentop Einlegestufen
- DOLLE Gardenop Stufenrahmen
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen mit Podest
- DOLLE Gardentop Gitterroststufen
- DOLLE Gardentop, TRIMAX®-Stufen mit Podest
- DOLLE Gardentop TRIMAX®-Stufen
- DOLLE Gardentop Abstützung
- DOLLE Gardentop Stufen Metall gelocht