

# Zarges Vielzweckleiter Multitec M

Arbeitshöhe bis 5,50m

Art. Nr.: 23-OX



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

**ab 335,50 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 4x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Gelenkleiter

Die Vielzweckleiter Multitec M ist einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest\*. Die Leiter ist somit eine kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm

- Bestell-Nr. 42377-42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 und 42385 mit einer Quertraverse
- Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden



|                                      |                       |                       |                      |                      |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                | 4,45                  | 5,00                  | 5,50                 | 5,50                 |
| Leiterlänge L (m)                    | 3,62                  | 4,19                  | 4,74                 | 4,74                 |
| Leiterlänge L1 (m)                   | 1,75                  | 2,00                  | 2,30                 | 2,30                 |
| Klappmaß (m)                         | 0,80 x 1,02<br>x 0,26 | 0,80 x 1,22<br>x 0,26 | 0,90 x 1,3<br>x 0,26 | 0,90 x 1,5<br>x 0,26 |
| Höhe als Arbeitsbühne<br>P (m)       | 0,99                  | 0,99                  | -*                   | 0,99                 |
| Sprossenanzahl                       | 4 x 3                 | 2 x 3 + 2 x<br>4      | 4 x 4                | 2 x 3 + 2 x<br>5     |
| Untere, äußere Breite<br>(cm)        | 0,75                  | 0,80                  | 0,90                 | 0,90                 |
| Anzahl Quertraversen                 | 2                     | 2                     | 1                    | 2                    |
| Inklusive Holzplattform,<br>klappbar | ja                    | ja                    | nein                 | ja                   |
| Holmhöhe (mm)                        | 59                    | 59                    | 59                   | 61                   |
| Gewicht (kg)                         | 16,2                  | 19,0                  | 15,5                 | 15,5                 |
| Bestell-Nr.                          | 42377                 | 42378                 | 42384                | 42379                |

\*=Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitsbühne oder Anlegeleiter mit Wandabstützung verwendet werden.