

Schake Faltgerüstbock Universal U1500 AH 2m, verzinkt

900 kg Tragkraft



Art. Nr.: S10127VS

388,90 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 41.82 kg

gpsr_manufacturer_name: Schake

Besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 mm x 40 mm

Vierkantrrohr sowie seitlich angeschweißten Rohrstutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1x Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz, gegen Absturz oder für Aufsatzteile.

Am unteren Teil der Rohrstutzen sind Halterungsmechanismen angeschweißt, die zur Aufnahme von Diagonalverstreben dienen, die ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m als Aussteifung eingesetzt werden

müssen (siehe Art.-Nr. 11271/11272)

beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens, einstellbar.

- je nach Ausführung braun lackiert oder verzinkt
- **Tragkraft:** 900 kg
- **Breite:** 1,50 m
- **Höhe:** 1,70 - 3,00 m



Hinweis

Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272