

Altrex Fahrgerüst RS Tower 44-POWER Alu mit Holz-Plattform 2,75m AH 0,75x1,85m (DIN EN 1004:2004)



Art. Nr.: AT440005

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altrex

536,30 €

~~UVP 593,81 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,75 m	Gerüsttyp: RS Tower 44	Standhöhe: 0,75 m
Plattformlänge: 1,85 m	Arbeitshöhe: 2,75 m	Hersteller: Altrex
Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst	

RS 44-POWER Zimmergerüst klappbar. Kompaktes Gerüst für schmale Räume

Das RS 44-POWER ist ein praktisches Zimmergerüst. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Möchten Sie noch höher

steigen? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 4-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für professionelle Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1.85. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch.

- **Klappbar und kompakt** | Das RS 44-POWER verfügt über einen klappbaren Teil im Gerüst. Der Rahmen des Zimmergerüsts hat keine losen Bauteile und wird in einem Stück zusammengeklappt. Er nimmt bei der Lagerung daher kaum Platz in Anspruch.
- **Holzplattformen und Bordbretter** | Das System wird mit Holzplattformen geliefert. Vertraut und solide.
- **Ausbaufähig** | Das RS 44-POWER ist ein praktisches Zimmergerüst, das bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 m ausgebaut werden kann. Ein vielfältiger Helfer.
- **Räder mit Gummilauffläche** | Die (Ø 150 mm) Räder des Zimmergerüsts haben eine Gummilauffläche. Hierdurch eignen sie sich gut für den Innenbereich.



Plattformhöhe (m)	0,75*	1,80	2,80	3,80	4,80	5,80	6,80
Arbeitshöhe (m)	2,75	3,80	4,80	5,80	6,80	7,80	8,80
Teileliste (RS Tower 44 - schmaler Rahmen 0,75 m Traditionell)							
RS 44-POWER 3,0 m Holz Ø150 185*	1	-	-	-	-	-	-
Klappgerüst Basis 76-6sp 44-POWER	-	1	1	1	1	1	1
Flanschrohren-Satz (4 Stück)	-	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4	-	-	2	-	-	2	-
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4	-	-	-	2	4	4	6
Geländerrahmen schmal 75 RS4	-	2	2	2	-	-	-
Safe-Quick®-Geländer 185 RS4	-	-	-	-	2	2	2
Holz Plattform 185 mit Luke RS4	-	1	2	2	2	3	3
Satz Räder Ø150 mm mit Bremse	-	1	1	1	-	-	-
Lenkrolle mit Rad Ø 200 mm RS4	-	-	-	-	4	4	4

Diagonalstrebe 185 RS4	-	-	1	2	3	3	5
Horizontalstrebe 185 RS4	1	5	6	9	5	9	9
Satz (4 St.) Dreiecksausleger Klappgerüst	1	-	-	-	-	-	-
Dreiecksausleger RS4 bis 6,2m ph	-	4	4	4	4	4	-
Dreiecksausleger RS4 Standard	-	-	-	-	-	-	4
Bordbrettsystem Holz 75-185 RS4	-	1	1	1	1	1	1
Ausführung Holz-Deck							
Artikel-Nr.	T440005	T440031	T440032	T440033	T440034	T440035	T440036

*= Nationale oder lokale Vorschriften und Regeln können einen zusätzlichen Seitenschutz erfordern