

# Altrex RS Tower 55 ohne Safe-Quick®

## 11,8m Arbeitshöhe Fiber-Deck 3,05m

Breites Gerüst mit großer  
Arbeitsfläche



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/altre](#)

Art. Nr.: AT550040

**10.723,00 €**

~~UVP 11.872,63 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gerüsttyp:** RS Tower  
55

**Plattformlänge:** 3,05  
m

**Plattformbreite:** 1,35  
m

**Standhöhe:** 9,8 m

**Arbeitshöhe:** 11,8 m

**Hersteller:** Altrex

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

**Das klappbare RS TOWER 55 Zimmergerüst ist ein breites  
Fahrgerüst mit Ausbaumöglichkeiten.**

Ein praktisches Zimmergerüst mit einer großen Arbeitsfläche, für Innen-  
und Außen geeignet. Das System kann flexibel mit den Komponenten der

RS TOWER 5-Serie erweitert werden. So können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 13,80 m ausbauen.

Dank der breiten Rahmen von 1,35 m eignet dieses Zimmergerüst sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Außerdem können Sie den teleskopischen Klapprahmen mit Plattformen von 1,85 m, 2,45 m oder 3,05 m verwenden. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 55 zum stärksten Zimmergerüst.

- Breites Gerüst, große Arbeitsfläche
- breite Ausführung
- Leichtgewicht
- Ausbaufähig bis 13,8 m
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar
- mit Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen



|                                                 |      |      |      |      |      |       |       |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Plattformhöhe (m)                               | 1,00 | 1,80 | 3,80 | 5,80 | 7,80 | 9,80  | 11,80 |
| Arbeitshöhe (m)                                 | 3,00 | 3,80 | 5,80 | 7,80 | 9,80 | 11,80 | 13,80 |
| Teilleiste (RS Tower 55 - breit 1,35m)          |      |      |      |      |      |       |       |
| Klappgerüstrahmen<br>breit teleskop 6-SP<br>RS5 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     |

|                                                              |   |   |   |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|
| Aufbaurahmen breit<br>135-7 RS5                              | - | - | 2 | 4  | 6  | 8  | 10 |
| Aufbaurahmen breit<br>135-4 RS5                              | - | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Safe-Quick®<br>Geländer RS5                                  | - | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Lenkrolle mit Rad<br>Ø200 mm RS5                             | - | - | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Satz Räder Ø150mm<br>mit Bremse                              | 1 | 1 | - | -  | -  | -  | -  |
| Plattform ohne Luke<br>RS5                                   | 2 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Plattform mit Luke<br>RS5                                    | - | 2 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Diagonalstrebe RS5                                           | - | 1 | 3 | 7  | 11 | 13 | 17 |
| Horizontalstrebe<br>RS5                                      | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Dreiecksausleger<br>Easy-Lock® RS5                           | - | - | - | 4  | 4  | 4  | 4  |
| Rote<br>Dreiecksausleger<br>Easy-Lock® RS<br>TOWER 5 4.2m PH | - | 4 | 4 | -  | -  | -  | -  |
| Dreiecksausleger<br>Kappgerüst RS5                           | 4 | - | - | -  | -  | -  | -  |
| Bordbrettsystemsatz<br>Aluminium RS5                         | - | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  |

## Ausführung Holz-Deck

|        |         |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1,85 m | T550001 | T550003 | T550005 | T550007 | T550009 | T550011 | T550013 |
| 2,45 m | T550015 | T550017 | T550019 | T550021 | T550023 | T550025 | T550027 |
| 3,05 m | T550029 | T550031 | T550033 | T550035 | T550037 | T550039 | T550041 |

## Ausführung Fiber-Deck

|        |         |         |         |         |         |                |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| 1,85 m | T550002 | T550004 | T550006 | T550008 | T550010 | T550012        | T550014 |
| 2,45 m | T550016 | T550018 | T550020 | T550022 | T550024 | T550026        | T550028 |
| 3,05 m | T550030 | T550032 | T550034 | T550036 | T550038 | <b>T550040</b> | T550042 |

|                                                                     |      |      |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| Plattformhöhe (m)                                                   | 2,80 | 4,80 | 6,80 | 8,80  | 10,80 |
| Arbeitshöhe (m)                                                     | 4,80 | 6,80 | 8,80 | 10,80 | 12,80 |
| Teileliste (RS Tower 55-S mit Safe-Quick® 2-Geländer - breit 1,35m) |      |      |      |       |       |
| Klappgerüstrahmen breit teleskop 6-SP RS5                           | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     |
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS5                                        | 2    | 4    | 6    | 8     | 10    |
| Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS5                                       | -    | 4    | 4    | 4     | 4     |
| Satz Räder Ø150mm mit Bremse                                        | 1    | -    | -    | -     | -     |
| Plattform ohne Luke RS5                                             | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     |
| Plattform mit Luke RS5                                              | 2    | 2    | 3    | 4     | 5     |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5                                        | 3    | 5    | 7    | 9     | 11    |
| Horizontalstrebe RS5                                                | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     |

|                                   |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5   | -       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium RS5 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ausführung Holz-Deck              |         |         |         |         |         |
| 1,85 m                            | T550043 | T550045 | T550047 | T550049 | T550051 |
| 2,45 m                            | T550053 | T550055 | T550057 | T550059 | T550061 |
| 3,05 m                            | T550063 | T550065 | T550067 | T550069 | T550071 |
| Ausführung Fiber-Deck             |         |         |         |         |         |
| 1,85 m                            | T550044 | T550046 | T550048 | T550050 | T550052 |
| 2,45 m                            | T550054 | T550056 | T550048 | T550050 | T550052 |
| 3,05 m                            | T550064 | T550066 | T550068 | T550070 | T550072 |