

# Euroline 9522 Fahrgerüst mit Sicherheitsgeländer und Fahrbalken starr 6,30m AH

Euroline Fahrgerüst mit  
Fahrbalken starr



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E9522/06

**3.266,60 €**

**~~UVP 4.178,00 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                |                               |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,30 m   | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m |
| <b>Gerüsthöhe:</b> 5,55 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,30 m     | <b>Hersteller:</b> Euroline   |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Rollgerüste  |                               |

- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden

- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen



|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 |
| Standhöhe P (m)       | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 |

#### Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9512

|                                |         |   |   |   |   |
|--------------------------------|---------|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen 0,75m         | 9036075 | 2 | - | 2 | - |
| 8-Sprossenrahmen 0,75m         | 9036150 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Plattform mit Durchstieg 1,80m | 9070180 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Geländer 1,80m                 | 9080180 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonale 1,80m                | 9130180 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Horizontale 1,80m              | 9040180 | 2 | 2 | 6 | 6 |

|                                                |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Längsbordbrett 1,80m                           | 9120180 | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett 0,75m                           | 9110075 | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Fahrbalken starr                               | 9020180 | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Zapfen<br>Ø=125mm                | 9010150 | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Federstecker                                   | 9160000 | 8       | 8       | 12      | 12      |
| Gewicht ohne Ballast (kg)                      |         | 116     | 124     | 163     | 172     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen          |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                             |         | 0       | 40      | 40      | 80      |
| Aufbau einseitig (kg)                          |         | 20      | 40      | 60      | 80      |
| Ballastierung im Freien (kg)                   |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                             |         | 0       | 40      | 80      | 160     |
| Aufbau einseitig (kg)                          |         | 20      | 40      | 80      | 140     |
| Artikel-Nr.                                    |         | 9512/04 | 9512/05 | 9512/06 | 9512/07 |
| Teileliste - Sicherheitsaufbau  Gerüsttyp 9522 |         |         |         |         |         |
| 4-Sprossenrahmen 0,75m                         | 9036075 | 2       | -       | 2       | -       |
| 8-Sprossenrahmen 0,75m                         | 9036150 | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Plattform mit Durchstieg<br>1,80m              | 9070180 | 1       | 1       | 2       | 2       |
| Sicherheitsgeländer 1,80m                      | 9043180 | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Diagonale 1,80m                                | 9130180 | 2       | 2       | 4       | 4       |
| Horizontale 1,80m                              | 9040180 | 2       | 2       | 6       | 6       |
| Längsbordbrett 1,80m                           | 9120180 | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett 0,75m                           | 9110075 | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Fahrbalken starr                               | 9020180 | 2       | 2       | 2       | 2       |

|                                       |         |         |         |                |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Lenkrolle mit Zapfen<br>Ø=125mm       | 9010150 | 4       | 4       | 4              | 4       |
| Federstecker                          | 9160000 | 8       | 8       | 12             | 12      |
| Gewicht ohne Ballast (kg)             |         | 118     | 126     | 165            | 174     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 40      | 40             | 80      |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | 20      | 40      | 60             | 80      |
| Ballastierung im Freien (kg)          |         |         |         |                |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 40      | 80             | 160     |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | 20      | 40      | 80             | 140     |
| Artikel-Nr.                           |         | 9522/04 | 9522/05 | <b>9522/06</b> | 9522/07 |

n.z.=nicht zulässig