

# Euroline Gerüst 0,75x1,80m mit Fahrbalken verschiebbar/Auslegern

Arbeitshöhe bis 13,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: 490-OX

**ab 1.190,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Plattformbreite:** 0,75 m **Plattformlänge:** 2,85 m **Hersteller:** Euroline  
**Material:** Aluminium **Kategorie:** Fahrgerüste

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi- jederzeit erweiterbar
- Durch Umstecken kann das Gerüst auf dem Fahrbalken anders positioniert werden
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit

### hoher Stabilität

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profilerweiterbar
- Bis zu einer Reichhöhe von 7,30m mit Fahrbalken, ab 8,30m mit Auslegern
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- Automatisch einrastende Klauenverbindungen garantieren ein spielarmes



|                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 3,15 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 2,40 | 3,55 | 4,55 | 5,55 | 6,55 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       | 1,15 | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,35 |

### Teileliste - Normalaufbau | Gerüsttyp 9511

|                           |           |   |   |   |   |   |
|---------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen<br>0,75m | 9034075 - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|---------------------------|-----------|---|---|---|---|---|

|                                              |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 8-Sprossenrahmen<br>0,75m                    | 9038075 | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       |
| Plattform mit<br>Durchstieg 1,80m            | 9080180 | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       |
| Geländer 1,80m                               | 9041180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Diagonale 2,50m                              | 9060250 | -       | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Horizontale 1,80m                            | 9040180 | -       | 2       | 2       | 6       | 8       | 10      |
| Längsbordbrett<br>1,80m                      | 9120180 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett<br>0,75m                      | 9110075 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Fahrbalken<br>verschiebbar                   | 9021180 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | -       |
| Lenkrolle Ø 150mm<br>mit Zapfen Ø<br>39mm FB | 9010150 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -       |
| Lenkrolle mit<br>Spindel Ø 200mm             | 9015200 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       |
| Ausleger                                     | 9090130 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       |
| Antrittbügel                                 | 9091000 | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| Federstecker                                 | 9160000 | 4       | 8       | 8       | 12      | 12      | 16      |
| Gewicht ohne<br>Ballast (ca. kg)             |         | 53      | 130     | 138     | 177     | 190     | 211     |
| Artikel-Nr.                                  |         | 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 |

Teileliste - Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9521

|                                              |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4-Sprossenrahmen<br>0,75m                    | 9034075 | -       | 2       | -       | 2       | -       | 2       |
| 8-Sprossenrahmen<br>0,75m                    | 9038075 | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       | 6       |
| Plattform mit<br>Durchstieg 1,80m            | 9080180 | 1       | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       |
| Sicherheitsgeländer<br>1,80m                 | 9041180 | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Diagonale 2,50m                              | 9060250 | -       | 2       | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Horizontale 1,80m                            | 9040180 | -       | 2       | 2       | 6       | 8       | 10      |
| Längsbordbrett<br>1,80m                      | 9120180 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett<br>0,75m                      | 9110075 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Fahrbalken<br>verschiebbar                   | 9021180 | -       | 2       | 2       | 2       | 2       | -       |
| Lenkrolle Ø 150mm<br>mit Zapfen Ø<br>39mm FB | 9010150 | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | -       |
| Lenkrolle mit<br>Spindel Ø 200mm             | 9015200 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       |
| Ausleger                                     | 9090130 | -       | -       | -       | -       | -       | 4       |
| Antrittbügel                                 | 9091000 | -       | -       | -       | -       | -       | 1       |
| Federstecker                                 | 9160000 | 4       | 8       | 8       | 12      | 12      | 16      |
| Gewicht ohne<br>Ballast (ca. kg)             |         | 55      | 132     | 140     | 179     | 192     | 213     |
| Artikel-Nr.                                  |         | 9521/03 | 9521/04 | 9521/05 | 9521/06 | 9521/07 | 9521/08 |

## Ballastierung

| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |         |         |         |   |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Aufbau mittig (kg)                    | 0       | 0       | 40      | 40      | 80      | 0       | 0       | 0 |
| Aufbau einseitig                      | n.z.    | 20      | 40      | 60      | 80      | n.z.    | n.z.    | n |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | 0       | 0       | 4 |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |         |         |         |   |
| Aufbau mittig                         | 0       | 0       | 40      | 80      | 160     | 40      | 200     | n |
| Aufbau einseitig                      | n.z.    | 20      | 40      | 80      | 140     | n.z.    | n.z.    | n |
| Aufbau einseitig mit Abstützung       | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.    | 80      | 80      | n |
| Ausführung mit Ausleger               | nein    |         |         |         |         | ja      |         |   |
| Gerüsttyp 9512 - Normalaufbau         | 9511/03 | 9511/04 | 9511/05 | 9511/06 | 9511/07 | 9511/08 | 9511/09 | 9 |
| Gerüsttyp 9522 - Sicherheitsaufbau    | 9521/03 | 9521/04 | 9521/05 | 9521/06 | 9521/07 | 9521/08 | 9521/09 | 9 |

n.z.=nicht zulässig