

# Euroline Gerüst 9514 mit Sicherheitsaufbau 1,50x2,85m Fahrbalken verschiebbar 6,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,50m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E9514/06

**4.910,85 €**

~~UVP 6.281,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                               |                                |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 4,50 m   | <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m | <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m |
| <b>Gerüsthöhe:</b> 5,60 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,50 m    | <b>Hersteller:</b> Euroline    |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Rollgerüste |                                |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-  
jederzeit erweiterbar
- Durch die komfortable Breite von 1,50m entsteht eine große  
Arbeitsfläche

- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profilerweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                       |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       |  | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 |

#### Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9514

|                         |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen 1,50 m | 9034150 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|-------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|

|                                       |         |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|---|
| 8-Sprossenrahmen 1,50 m               | 9038150 | 2    | 2    | 4    | 4    | 6    | 6 |
| Plattform mit Durchstieg 2,85 m       | 9080285 | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 3 |
| Plattform 2,85 m                      | 9070285 | 1    | 3    | 3    | 4    | 4    | 5 |
| Basisrohr 2,85 m                      | 9023285 | -    | -    | -    | -    | -    | 1 |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m            | 9043285 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 |
| Diagonale 3,35 m                      | 9060335 | -    | 2    | 2    | 4    | 4    | 6 |
| Horizontale 2,85 m                    | 9040285 | -    | -    | 2    | 4    | 8    | 8 |
| Längsbordbrett 2,85 m                 | 9120285 | -    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 |
| Stirnbordbrett 1,50 m                 | 9110150 | -    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2 |
| Fahrbalken verschiebbar               | 9021001 | -    | -    | -    | -    | -    | 2 |
| Fahrbalkenverlängerung                | 9021001 | -    | -    | -    | -    | 2    | 2 |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm        | 9015200 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4 |
| Antrittsbügel                         | 9091000 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | - |
| Federstecker                          | 9160000 | -    | 8    | 8    | 12   | 12   | 1 |
| Zapfen für Verlängerung               | 9021002 | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 117  | 197  | 218  | 291  | 318  | 4 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |      |      |      |      |      |   |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0    | 0    | 40   | 80   | 120  | 0 |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. | 2 |
| Ballastierung im Freien               |         |      |      |      |      |      |   |

---

|                       |      |         |         |         |                |           |
|-----------------------|------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| Aufbau mittig (kg)    | 0    | 40      | 120     | 240     | 320            | 2         |
| Aufbau einseitig (kg) | n.z. | n.z.    | n.z.    | n.z.    | n.z.           | 2         |
| Artikel-Nr.           |      | 9514/03 | 9514/04 | 9514/05 | <b>9514/06</b> | 9514/07 9 |

n.z.=nicht zulässig

---

n.z.=nicht zulässig