

# Euroline Gerüst 9516 mit Sicherheitsaufbau und Auslegern 6,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E9516/06

**4.318,20 €**

~~UVP 5.523,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m  | <b>Gerüsthöhe:</b> 5,60 m     | <b>Standhöhe:</b> 4,35 m    |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,35 m    | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste |                             |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- **Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2m Abstand**



|                       |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       |  | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 |

#### Teileliste - mit Auslegern und Sicherheitsaufbau | Gerüsttyp 9516

|                            |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen<br>0,75 m | 9034075 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 8-Sprossenrahmen<br>0,75 m | 9038075 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |

|                                       |         |         |         |         |                |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Plattform mit Durchstieg 1,80 m       | 9080285 | 1       | 1       | 1       | 2              | 2       | 3       |
| Plattform 2,85 m                      | 9070285 | -       | 1       | 1       | 1              | 1       | 1       |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m            | 9043285 | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Diagonale 3,35 m                      | 9060335 | -       | 2       | 2       | 4              | 4       | 6       |
| Horizontale 2,85 m                    | 9040285 | -       | -       | 2       | 4              | 8       | 8       |
| Längsbordbrett 2,85 m                 | 9120285 | -       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett 0,75 m                 | 9110075 | -       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm        | 9015200 | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       | 4       |
| Ausleger                              | 9090130 | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       | 4       |
| Antrittbügel                          | 9091000 | 1       | 1       | 1       | 1              | 1       | 1       |
| Federstecker                          | 9160000 | -       | 4       | 4       | 8              | 8       | 12      |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 101     | 151     | 166     | 211            | 232     | 271     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |                |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |                |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       | 160     |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 20      | 100     |
| Artikel-Nr.                           |         | 9516/03 | 9516/04 | 9516/05 | <b>9516/06</b> | 9516/07 | 9516/08 |

n.z.=nicht zulässig