

# Euroline Gerüst 9517 mit Sicherheitsaufbau und Auslegern 6,35m AH

Arbeitshöhe bis 13,35m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E9517/06

**4.888,95 €**

~~UVP 6.253,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                              |                               |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 1,50 m | <b>Standhöhe:</b> 4,50 m     | <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m |
| <b>Gerüsthöhe:</b> 5,60 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,50 m   | <b>Hersteller:</b> Euroline   |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                               |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi- jederzeit erweiterbar
- Durch die komfortable Breite von 1,50m entsteht eine große Arbeitsfläche

- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit hoher Stabilität
- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profil-jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3



|                       |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) |  | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 | 7,35 | 8,35 |
| Gerüsthöhe H (m)      |  | 2,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 | 7,60 |
| Standhöhe P (m)       |  | 1,35 | 2,35 | 3,35 | 4,35 | 5,35 | 6,35 |

#### Teileliste - mit Auslegern und Sicherheitsaufbau| Gerüsttyp 9517

|                            |         |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 4-Sprossenrahmen<br>1,50 m | 9034150 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 8-Sprossenrahmen<br>1,50 m | 9038150 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |

|                                       |         |         |         |         |                |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|
| Plattform mit Durchstieg 2,85 m       | 9080285 | 1       | 1       | 1       | 2              | 2       | 3       |
| Plattform 2,85 m                      | 9070285 | 1       | 3       | 3       | 4              | 4       | 5       |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m            | 9043285 | 2       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Diagonale 3,35 m                      | 9060335 | -       | 2       | 2       | 4              | 4       | 6       |
| Horizontale 2,85 m                    | 9040285 | -       | -       | 2       | 4              | 8       | 8       |
| Längsbordbrett 2,85 m                 | 9120285 | -       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Stirnbordbrett 1,50 m                 | 9110150 | -       | 2       | 2       | 2              | 2       | 2       |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm        | 9015200 | 4       | 4       | 4       | 4              | 4       | 4       |
| Ausleger                              | 9090130 | -       | -       | -       | -              | -       | 4       |
| Antrittbügel                          | 9091000 | 1       | 1       | 1       | 1              | 1       | 1       |
| Federstecker                          | 9160000 | -       | 4       | 4       | 8              | 8       | 12      |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 117     | 197     | 218     | 291            | 318     | 403     |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |         |         |         |                |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Ballastierung im Freien               |         |         |         |         |                |         |         |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 0       | 0       |
| Aufbau einseitig mit Abstützung (kg)  |         | 0       | 0       | 0       | 0              | 20      | 20      |
| Artikel-Nr.                           |         | 9517/03 | 9517/04 | 9517/05 | <b>9517/06</b> | 9517/07 | 9517/08 |

n.z.=nicht zulässig