

# Facal Gelenkgerüst S100 PINNA

Aluminium Gelenkgerüst



Art. Nr.: PN

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/faca](#)

**538,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


|                               |                              |                                |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,43 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 3,10 m    | <b>Plattformbreite:</b> 0,51 m |
| <b>Standhöhe:</b> 1,78 m      | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,78 m   | <b>Hersteller:</b> Facal       |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst |                                |

Bereit zur sofortigen Nutzung. Es müssen nur 2 Traversen montiert werden. Die Leitern, die sich außen nach oben klappen und somit erweitern lassen, erlauben den Ausbau/Erweiterung eines Gerüstes ohne seine unteren Teile zerlegen zu müssen.

Hinweis

## Kurze Montagezeit: nur 4 Minuten

- Aluminium-Gelenkgerüst
- Gerüst und Leiter in einem
- Diagonal- und Horizontalstrebenverbindung durch ein erweiterbares Befestigungssystem mit Hebeln im Sprossenraum
- Holmabmessung: 24x60 mm
- Sprossen: 30x30 mm
- Treppengängig
- Die Struktur besteht aus Aluminium
- Die Fläche ist aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz
- Starke Haken aus Aluminium. Sie sind an die Bühnenstruktur angeschweißt
- Einsetzbar als Rollgerüst/ Arbeitsplattform/ Anlegeleiter/ Stehleiter
- Doppelte Verstellung der Traverse (um näher an die Wand heranzukommen)
- Schnell erweiterbar dank des automatischen Gelenkes mit einer Verstärkung aus Stahl (angemeldetes Patent)
- Einfaches bewegen - Standortveränderungen
- Das praktischen, anhebbaren Rollen verhindern, dass die zwei Leitern rutschen, wenn sie als Stehleitern oder Anlegeleitern verwendet werden (angemeldetes Patent)



- Arbeitshöhe A: 3,78 m
- Gerüsthöhe H: 3,10 m

- Standhöhe P: 1,78 m
- Gerüstbreite: 0,58 m
- Gerüstlänge: 1,56 m
- Standleiterlänge: 3,10 m
- Stufenausgleich: bis zu 60 cm
- Belastbarkeit: bis 150 kg
- Gewicht: 34,5 kg



## Fahrbar

Bewegen durch 1 Person



## Tragkraft

max. 150 kg Tragkraft



### **Schnellverschluß**

Einfacher und schneller Auf- und Abbau.



### **Rutschsicher**

Rutschsichere zweigeteilte Arbeitsbühne



## **Rollen**

2 große Fahrrollen (Ø150mm)



## Traverse

Versetzbare Traverse um auch nah an der Wand zu arbeiten