Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hailo G60 Multifunktionsgerüst

Aluminium-Gerüst mit Fast&Lock -Schnellverschluss

Art. Nr.: 9459-507



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **736,00 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 31 kg

**Standhöhe:** 2,33 m **Typ:** Grundelement **Plattformbreite:** 0,50 m

Gerüsthöhe: 1,66 m Plattformlänge: 1,36 m Arbeitshöhe: 4,33 m

Hersteller: Hailo Material: Aluminium Kategorie: Rollgerüst

Hailo G60, das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.

Seite 1 Art. Nr.: 9459-507 | Hailo G60 Multifunktionsgerüst 26.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines
   Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Arbeitsplattform mit Durchstiegsluke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m<sup>2</sup>
- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Holmdimension: 60 × 22 mm
  Sprossenabstand: 260 mm



Years warranty for private use






EN 131-4 NF E85-200



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Max. Arbeitshöhe (cm)	433
Plattformhöhe (cm)	233
Plattform-Abmessungen (cm)	136 x 50
Holmmaße (cm)	60 x 22
Sprossenabstand (cm)	260
Tragkraft (kg/m²)	150
Verpackungsmaße (BxHxT, cm)	60 x 166 x 35
Artikel-Nr.	9459-507

