

Iller Klappgerüst 1,70x0,75m Plattform mit Durchstieg 3,55m AH

Türengängig für Innen- und Außenbereich [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K50636

1.105,40 €

~~UVP 1.482,74 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 49 kg

Gerüsthöhe: 2,52 m **Plattformlänge:** 1,50 m **Plattformbreite:** 0,64 m

Standhöhe: 1,55 m **Arbeitshöhe:** 3,55 m **Hersteller:** Iller Leiter



Material: Aluminium **Kategorie:** Klappgerüst **Begehbarkeit:** einseitig

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für den Innen- und Außenbereich.

Klappgerüste sind die erste Wahl für alle länger andauernden und schweren Arbeiten im Innenraum. Hierzu zählen insbesondere Stemm-

und Schlitzarbeiten am Mauerwerk, sowie Arbeiten an der Decke.

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türengängig



Plattformgröße (m)	1,50 x 0,64		
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,00	3,55
Gerüsthöhe H (m)	1,58	1,58	1,58
Plattformhöhe P (m)	0,98	0,98	1,55
Ausführung Plattform	ohne Durchstieg	mit Durchstieg	
Gewicht (kg)	37,0	37,0	49,0
Bestell-Nr.	50625	50626	50636

Teilleiste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	50625	50626	50636
-----------	-------------	-------	-------	--------------

Klapprahmeneinheit	50650	1	1	1
Plattform mit Durchstieg	50648	-	1	1
Plattform ohne Durchstieg	50651	1	-	-
Geländerrahmen	50632	-	-	2
Horizontalstrebe	50652	-	-	3
Lenkrolle, Ø150mm mit Wippbremse	50559	4	4	4