

Iller Professional Klappgerüst mit Ausbaueinheit 0,75x1,80 m | 3,50m AH

Klappgerüst als Grundeinheit [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)
sowie mit Ausbaueinheit.

Art. Nr.: K46832

1.516,10 €

~~UVP 2.094,40 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Plattformlänge: 1,80
m

Standhöhe: 1,50 m

Gerüsthöhe: 2,55 m

Plattformbreite: 0,75
m

Arbeitshöhe: 3,50 m

Hersteller: Iller Leiter

Material: Aluminium

Kategorie:
Klappgerüst

Begehrbarkeit:
einseitig


Plattformhöhe: 1,50 m

Professional Klappgerüst, Grundeinheit

- Klappgerüst für Arbeiten im Innen und Außenbereich bis 3,00 m
- Plattform mit Duchstiegsöffnung
- Praktisches und bequem zu handhabendes Kleingerüst
- Im aufgebauten Zustand türengängig
- Rollen 125 mm
- Ausbaubar bis 13,65 m

Professional Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- Für Arbeiten im Innen und Außenbereich bis 3,55 m Arbeitshöhe
- Praktisches und bequem zu handhabendes, klappbares Kleingerüst mit Rollen 125 mm
- Nicht spindelbar
- Ausbaubar bis max 13,65 m



Professional Klappgerüst Grundeinheit		
Arbeitshöhe (m)	2,95	2,95
Gerüsthöhe (m)	1,65	1,65
Plattformhöhe (m)	0,95	0,95
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	35,8	52,8
Artikelnummer	46825	46826
Professional Klappgerüst mit Ausbaueinheit		

Arbeitshöhe (m)	3,50	3,50
Gerüsthöhe (m)	2,55	2,55
Plattformhöhe (m)	1,50	1,50
Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	48,2	67,2
Artikelnummer	46832	46833

Teileliste

Gerüstgröße	0,75 m x 1,80 m			1,35 m x 1,80 m	
Arbeitshöhe	ca. m	2,95	3,50	2,95	3,50
Artikelnummer		46825	46832 *	46826	46833
Klapprahmeneinheit 0,75 x 1,8m	46462	1	1	-	-
Klapprahmeneinheit 1,35 x 1,8m	46463	-	-	1	1
Plattform mit Klappe	46448	1	1	1	1
Plattform ohne Klappe	46449	-	-	1	1
Horizontalstrebe	46452	-	3	-	3
Geländerrahmen 1m, 0,75 breit	46432	-	2	-	-
Geländerrahmen 1m, 1,35 breit	46429	-	-	-	2
Lenkrolle 125mm Ø m. Feststellbremse	46474	4	4	4	4

* Zur Ballastierung muss pro Lenkrolle 1 Ballastgewicht (Art. Nr: 46437) angebracht werden. Nicht im Lieferumfang enthalten.